

双组份环氧云铁中间漆 桥梁专用中间漆

产品名称	双组份环氧云铁中间漆 桥梁专用中间漆
公司名称	天津市双狮涂料有限公司
价格	17.00/kg
规格参数	品牌:双狮 型号:环氧云铁中间漆 包装:25kg/桶
公司地址	天津市武清区曹子里镇正华道2号增2号(注册地址)
联系电话	15510888577

产品详情

环氧云铁中间漆

环氧云铁中间漆是双罐装高膜厚环氧树脂涂料，含云母氧化铁，具有优异的防腐特性和屏蔽特性。环氧云铁中间漆用于户外大气环境下的钢材防腐中间涂层，环氧云铁中间漆提供物理防锈作用，可覆涂各类高性能面漆。用于钢结构、机械设备、工程设施、桥梁等防腐涂装。

www.shuangshituliao.com/huanyangdiqi-527.html

产品数据

体积固体份：70%； 膜厚：干膜50~80 μm；

理论涂布率：4.2m²/kg；100 μm 实际涂布率：允许适量损耗

施工参考

混合比(重量)：10:1 适用期：23℃，6h 熟化：30min

表面要求：

喷砂处理：喷砂达瑞典标准Sa2.5级；或动力除锈至St3级，并保持清洁、干燥。

预涂底漆：复涂表面必须清洁、干燥、无污染。在锌粉底漆表面覆涂，要确保无锌盐。

施工方法：

高压无气喷涂：最大稀释量0 ~ 15%；喷孔0.45 ~ 0.86mm；喷出压力17 ~ 20MPa

有气喷涂：最大稀释量5% ~ 20%；喷孔2.0 ~ 2.5mm；喷出压力0.3 ~ 0.4MPa

干燥时间：环氧云铁中间漆表干2h；实干24h

环氧云铁中间漆涂装底材温度应不低于5℃并高于露点3℃，相对湿度 < 85%。低于5℃的环境下施工，请咨询本公司。

配套体系

底漆：环氧富锌底漆；环氧底漆；聚氨酯底漆等。

面漆：环氧、聚氨酯、丙烯酸聚氨酯、氟碳、聚硅氧烷、氯化橡胶等面漆。

贮存与管理

贮存期：贮存于凉爽及干燥环境中，且远离火源、热源；保质期1年。

包装规格：甲组份：25公斤；乙组份：2.5公斤。

闪点：混合后 > 23℃

比重：约1.7kg/L

联系我们

天津市双狮涂料有限公司-环氧云铁中间漆

官网：www.shuangshituliao.com

销售热线：022-82962287 022-29470059

业务咨询：15222809332 13132299349 15620709978

地址：天津市武清区曹子里乡工业区

双狮简介

天津市双狮涂料有限公司位于天津市武清区曹子里花乡工业区，企业注册资金1200万元，占地面积16000平米，致力于耐高温漆及防腐涂料的研发与生产，是一家具备年生产专业涂料10万吨的现代化化工企业。公司旗下品牌“双狮涂料”产品包括十余个大类，主要产品包括：有机硅耐高温漆、氟碳漆、聚硅氧烷漆、丙烯酸聚氨酯漆、环氧云铁中间漆、氯化橡胶漆、环氧富锌底漆、无机富锌漆、冷镀锌涂料、环氧煤沥青漆、环氧玻璃鳞片涂料、环氧酚醛漆、环氧地坪漆、丙烯酸油漆、硅烷浸渍剂、高氯化聚乙烯漆、汽车构件防锈漆等等。双狮严格按照ISO9001标准推行统一标准的产品质量保障体系，对产品实行全过程监控，让使用双狮产品的用户安心、放心、称心。