

海默化工离心机

产品名称	海默化工离心机
公司名称	泰州市海默机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海默 型号:sd
公司地址	泰州市罡杨镇夏庄村二组
联系电话	13912196996

产品详情

化工离心机分为三足式和平板型

物料由上部加入转鼓，在离心力场的作用下，液相穿过过滤介质排出机外，固相物截留在转鼓内，停机后用吊具将拦液板和滤袋一同吊出，到指定地点卸料。具有启动平稳、分离因数可调、容量大、效率高、操作简便、卸料快捷、安全性能好、环境洁净、劳动强度低等特点。

SD型化工离心机是在SS型三足式上部卸料化工离心机基础上的改型产品。除保留了SS型化工离心机的优点外，还明显降低了劳动强度，卸料快捷，便于清洗滤袋，提高了生产效率，避免了因人工卸料造成对成品的污染和抛散。适合于分离含固相松散度高、粒度适中、不易压缩、需要洗涤、液相粘度较小的悬浮液。

化工离心机电动机带动转鼓高速旋转，物料由顶部进料管加入转鼓，在离心力作用下趋向转鼓，其中液相穿过滤布和鼓壁滤孔排出。

固相截留在转鼓内，停机后启开机盖松开拦液板锁紧销，用起吊装置将拦液板连同装有滤渣的滤袋一并吊往卸料处，松开特制的吊爪使滤袋一端开口张开，滤饼便自动落下。

该化工离心机结构：主要由三角胶带、离合器（如用变频调速器，就不需要离合器），机座、电机固定装置、主轴、转鼓、轴承座、机壳、电机、开盖机构、吊袋、机盖等部分组成。转鼓立式安装在由底盘和外壳等组成的封闭腔内，整个部分悬挂在三个机脚上。

电机

电机采用三相异步电动机，分为普通、防爆二种，用户根据需要选定。

开盖机构（平衡气缸）

安装在外壳桶板上，出厂前已调整好，使用单位无需调整，不得以外力撞击，导致气缸变形，影响使用寿命。

吊袋

吊袋由滤布袋、蓝盖、法兰等组成。并由肖栓固定在转鼓上。卸料时，拔出肖栓，整个吊袋和分离后的物料可由起吊装置一次性取出。

化工离心机是属于过滤式化工离心机的一种，是利用转鼓（离心蓝）的高速运转产生的离心力，将注入转鼓里的滤液通过衬在转鼓里的滤袋分离、滤渣留在转鼓里，滤液经出液口流至收集器，待达到装料限度后，停止加料，切断电源，用制动装置使转鼓停止回转（附变频控制器时可用制动电器单元实现），打开机盖，用吊装工具将滤袋一起吊出机外至放了地点，松下放料绳，一次性卸料，即完成了一个工作循环。

24小时服务 13912196996

www.cn-dk77.com www.yzhaishi.com www.shuaiganji.net www.tzhdshop.com www.tzxyj.net www.s0523.com
www.tztsj.com www.yjhaishi.com www.lixintuoshuiji.com www.gytpj.com www.cdzdj.net www.xituoji.net
www.gyxijiji.net www.hantingxy.com www.henanhaishi.com www.maojin6.com www.tzhgj.com www.xqgjc.net
www.tzwbjx.com www.tzmx.com www.tzskjc.com www.xjysk.com www.jstzfdj.com www.wanbangxidi.com
www.cngangsisheng.com www.jyxysb.com www.tzhfjxzz8.com www.tzjl88.com www.zyjh99.com www.zyha.com
www.spait168.com www.tzbcn.com www.xdijx.com www.zyjh18.com

技术参数

项 目	SD-800	SD-1000	SD-1200	SD-1250	SD-1500
转鼓直径m	800	1000	1200	1250	1500
工作容量L	90	140	250	320	410

转速r/min	1500	1000/1200	900	900	750
最大分离因素	1007	560/808	600	560	510
装料限度kg	150	200	320	420	600
电机功率KW	5.5/7.5	7.5/11	11/15	15	18.5/22
机器重量kg	1800	2100	2800	3000	5000
外型尺寸L × W × H	1750 × 1400 × 1200	1950 × 1650 × 1300	2600 × 1850 × 1450	2650 × 1850 × 1450	2700 × 2150 × 1600