

渣浆泵参数100ZGBP450强能工业泵 渣浆泵

产品名称	渣浆泵参数100ZGBP450强能工业泵 渣浆泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:TK1311
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

ZGB渣浆泵装配注意事项付叶轮加填料组合式密封的组装 付叶轮加填料组合式密封包括叶轮、减压盖、轴套、填料、前水封环和填料压盖。组装时应该注意各密封圈的位置必须安装正确。

ZGB耐磨耐腐渣浆泵

渣浆泵运用条件:

- 1．电源为50Hz/380V三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额外容量。
- 2．介质温度不得超越60℃，不含易燃易爆性气体。
- 3．介质中固体颗的大分量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
- 4．机组潜水深度：不大于40米，小潜水深度以吞没电机为准。
- 5．机组在介质中的作业方位为立式，上部悬挂定位。

渣浆泵主要应用于选矿、电厂、洗煤、冶金、建材等需要输送浆体的行业。如冶金选矿厂矿浆输送，火电厂对燃煤灰渣的处理，洗煤厂对煤浆的输送，以及航道疏浚，河道清淤等。

石家庄渣浆泵是中国渣浆泵的发源地，在国内市场占有率zui大，产品质量水平zui高。