

厂家直销大口径涡轮电动通风蝶阀D341W

产品名称	厂家直销大口径涡轮电动通风蝶阀D341W
公司名称	浙江迪力阀门科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:迪力 型号:D941W
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道宏瑞路161号1层
联系电话	18815133808

产品详情

通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电动或气动传动。

其适用温度随阀全选材料而定，公称压力 0.6MPa，一般适用于工业、

冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。产品特点

采用钢板焊接制造，具有结构尺寸短，重量轻，安装方便等特点。

该阀驱动力矩小，启闭灵活，操作方便。阀体上设置油密封挡圈，密封副之间无可见间隙，泄漏率小。

蝶板与阀体间的膨胀间隙大，能有效防止因热胀冷缩造成的卡死现象。产品用途

通风蝶阀广泛用于冶金、师化、电力、建材、矿山等工业管线，对介质气体气控制或调节作用。

通风蝶阀主要技术参数 公称压力 0.05MPa 介质温度 -30 ~ 350 强度试验 0.1MPa 适用介质

冷热风，烟气 介质流速 25m/s 泄漏率 3% 通风蝶阀主要零件材料 零件名称 材料 阀体

Q235A,16锰钢、不锈钢 蝶板 Q235A、16锰钢、不锈钢 密封圈 Q235A、16锰钢、不锈钢 阀杆

2Cr13、不锈钢 填料 柔性石墨

DN	法兰外径	螺栓分度圆	L	L1
300	405	370	120	716
350	455	420	140	786
400	505	470	140	924

450	570	530	160	999	-
500	620	580	160	1079	
600	720	680	180	1140	
700	820	780	180	1240	
800	920	880	200	1350	
900	1040	990	200	1450	
1000	1140	1090	220	1550	
1100	1240	1190	220	1800	
1200	1340	1290	240	1900	
1300	1440	1390	240	2020	
1400	1540	1490	260	2120	
1500	1640	1590	260	2220	
1600	1740	1690	280	2390	
1700	1840	1790	280	2590	
1800	1940	1890	300	2709	
1900	2040	1990	300	2826	
					-

2000	2150	2090	320	2926
2200	2360	2300	340	3126
2400	2560	2500	360	3326
2600	2760	2700	380	3526
2800	2960	2900	400	3726
3000	3190	3110	400	4098
3200	3390	3310	440	4338
3400	3590	3510	440	4578
3600	3790	3710	480	4780
3800	4000	3910	480	5000
4000	4210	4120	520	5200