

果蔬糕烘干房报价_果蔬糕烘干_福瑞斯永淦查看

产品名称	果蔬糕烘干房报价_果蔬糕烘干_福瑞斯永淦查看
公司名称	南昌永淦节能科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:永淦 型号:NN1568
公司地址	南昌市青云谱区青云谱农场区华东国际工业博览城18栋C27号
联系电话	0791-88217596 17770096485

产品详情

江西莲子烘干设备

通心白莲是莲子加工主产品。其工艺流程是：适熟鲜莲采收后脱粒、去壳、去膜、通心、烘干、包装等。烘干是关键环节。广昌莲子烘干，石城莲子烘干机，江西莲子烘干房，赣州白莲烘干机。传统烘干方法易烤焦，要经常翻动，烘干时间长，而且烤出的莲子黄粒、皱缩粒较多，影响了品质和外观。借鉴菇房烘烤香菇、竹荪方法，近年试用空气能高温热泵烤房烘干莲子技术，以干热风促使莲子迅速脱水干燥。烘干后的莲子色泽更洁白、外形圆满整洁、干燥均匀。其商品价格比同类莲子高10%以上，每亩莲田可增收80—100元。空气能高温热泵烤房烘干技术具有烘干能耗低，耗电量只需电加热烘干房的三分之一，即可达到同等烘干效果。适宜较大规模集中烘烤。永淦公司自行研发的烘干设备采用高温热泵作为热源进行烘干，具有节能环保智能化的特点。操作过程无需人员值守全自动化运行。

空气能高温热泵烘干机详情说明：

型号：YG-KRK-14-

规格：5P/10p/20p（可按客户实际需求配备）

电压（V）/频率（Hz）：3相/380V/50Hz

额定电流（A）：8.6

额定输入功率（KW）：3.9

额定制热功率（KW）：14

额定温度（ ）：80-85

环境温度（ ）：5-45

保护等级：IPX4

防触电等级：1类

主机重量（KG）：170

主机尺寸（mm）：1100*517*1251

烘干房尺寸（m）：2*3*4(可根据客户需求定制)

由南昌永淦节能科技有限公司设计制作安装的高温热泵白莲烘干设备项目地址位于石城县琴江镇。永淦公司推出的白莲烘干设备整个烘干房可使用面积12m³，烘房结构采用保温挤塑板，保温耐用。控制系统采用永淦专用温湿度控制器，已实现无人值守自动化运行。烘出产品色泽光亮，卖相好。热源采用高温热泵空气源烘干机，能效比高达3.5。具有温度高，用电量少的优势。为您节省运行成本。且设备无三废排放【废水，废物，废气】是一套环保节能的烘干设备。

果蔬糕烘干设备

果蔬糕是新一代的果蔬加工制品，也是一种新型的功能性休闲食品。江西果糕烘干，江西蜜饯烘干，江西果脯烘干，果蔬糕烘干设备，果糕烘干机，该产品迎合了现代人的口味，具有广阔的市场前景。果蔬糕是由果蔬原料经过打浆重新凝胶而制成。用于果蔬糕加工的原料有：南酸枣、南瓜、胡萝卜、葛根、土豆、百合、红薯、枣、桃、李、杏、苹果、等几十个品种。品有三大类型：即普通型、低糖型、无糖保健型。果蔬糕设备的加工工艺流程：新鲜果蔬 蒸煮 打浆 细磨 配料蒸煮 冷凝烘干 切割成型 包装 果蔬糕成品。

而果蔬糕烘干是生产环节中极为重要的一个过程。烘干质量直接影响到成品品的色泽口感以及储存时间。标准的果蔬糕应该是色泽光亮口感甜糯清香。

由南昌永淦节能科技有限公司设计安装的吉安县赣之然食品公司果蔬糕【南酸枣糕】食品烘干设备已经投入运行，设备节能效果明显，用电量只有改造前的65%。且设备已完全实现全自动化无人值守运行。永淦果蔬糕食品烘干设备采用高效转轮除湿机加负压风机，除湿效果好，风量大，风速高。可以将物料表面的水分快速去除避免水汽停留在物料表面而影响产品质量。整个烘干可使用房面积36m³，烘房结构采用冷库专业保温挤塑板，保温耐用。控制系统采用PLC+人机界面，控制精准稳定，已实现无人值守自动化运行。热源采用转轮除湿机，能效比高达260%，具有烘干量大，烘出产品色泽好，易储存用电量少的优势。为您节省运行成本。且设备无三废排放【废水，废物，废气】是一套环保节能的烘干设备。

型号：YG-KRC-50II 关键字；江西果糕烘干，江西蜜饯烘干，江西果脯烘干，

高温热泵菊花烘干设备简介

修水金丝皇菊烘干机，九江皇菊烘干设备，上饶皇菊烘干，婺源皇菊烘干房，奉新皇菊烤房，靖安皇菊烘干机

“采菊东篱下，悠然见南山。”中国历代文人墨客，多在诗歌中赞颂菊花。菊花不仅具有观赏价值，而且在医用价值上也非常可观。近年来，国内外菊花需求量呈逐年上升态势，菊花市场前景广阔。目前，花农将养殖的菊花经过采摘、烘干、真空包装等工序销往国内外的大中城市。然而，传统的菊花烘干工艺已经不满足于物料高品质的需求，永淦高温热泵烘干机应运而生彻底攻克了这一难题。

可以点击[此处](http://bai)查看烘干设备运行视频