

抗裂贴厂家出厂检测合格

产品名称	抗裂贴厂家出厂检测合格
公司名称	泰安路名工程材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:路铭 型号:齐全 施工:简单
公司地址	山东省泰安市肥城市泰西大街038号
联系电话	05383269677 15650092627

产品详情

抗裂贴厂家出厂检测合格15650092627 公司大量批发防裂贴，公司规模大设备先进，自产自销面向全国销售防裂贴/抗裂贴、贴缝带，发货及时送货快，准时送货到约定地点。

防裂贴施工步骤（一）对路面的基本要求

- 1、路面板块必须稳固。其弯沉值和边邻高差超过设计要求时对路基应该进行加固。
- 2、路面的各种缝隙，均先用柔性材料进行填密处理，填缝高度与路面持平。
- 3、对破碎松动的路面应刨除，对缺损部位应修不平整，修补材料可以采用沥青混凝土或快干水泥混凝土。
- 4、路面要求平整、干净、干燥，不起沙。（二）涂刷基层清洁剂 铺贴防裂贴（抗裂贴）之前，现在清理好的基面上涂刷基面专用处理（清洁）剂。其目的是将基面上的残留粉尘达到固结，提高产品的粘接效果。基面专用处理清洁剂表干后（以不粘手为准），即可铺贴防裂贴（抗裂贴）。（三）铺贴防裂贴以伸缩缝（裂缝）为中心，按设计要求的宽度，选择防裂贴将其展开，排放在要做防裂的部位，隔离纸一面向下，随后将防裂贴原地掀起一半，边撕除下面的隔离纸边向前铺贴，使防裂贴平坦地铺贴在原位基面上。（四）防裂贴铺设完毕后，用沙包或压辊将防裂贴压平。（五）遇二块防裂贴搭接，宽度应在8—10cm，搭接处用压辊压实，使其粘接牢固。（六）随后在铺贴好的防裂贴上面铺设玻纤格栅或直接摊铺沥青混凝土。