

D41H-16C手动蝶阀

产品名称	D41H-16C手动蝶阀
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

产品详情

D41H-硬密封蝶阀产品由上海祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于D41H-硬密封蝶阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

D41H-硬密封蝶阀的工作原理

蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 0° ~ 90° 之间，旋转到 90° 时，阀门则牌全开状态。施工、安装要点

1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，D41H-硬密封蝶阀连接应牢固紧密。2)、D41H-硬密封蝶阀安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；D41H-

硬密封蝶阀试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，D41H-

硬密封蝶阀以阀瓣密封面无渗漏为合格。一、产品选用要点 1、蝶阀主要控制参数为规格尺寸。2、蝶阀为单板式风阀，其结构简单、加工方便、造价低廉、操作简便，但调节精度差，仅适用于通风与空调系统中作开关或粗调节的场合。3、D41H-

硬密封蝶阀可手动、电动或拉链式操作，可 90° 范围任意角度固定。4、由于单轴单阀板，承受力有限，在大压差、大流速条件下时阀门使用寿命短。该阀有密闭式与普通式之分，保温和非保温之分。

5、电动式蝶阀仅有双位式控制，电动执行机构与多叶阀相同。二、执行标准

《风量调节阀》JB/T7228-94 三、相关标准图集《风阀选用与安装》07K120

上海祝茂阀门以人才、信息、质量、效率竭力满足阀门行业日新月异的发展需要。这一系列的质保体系是祝茂阀门在设计、开发、制造、销售、服务于一体的后盾力量，确保了D41H-硬密封蝶阀的质量。公司主导产品有调节阀、减压阀、闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、疏水阀、电站阀、美标阀、水力控制阀及气动、电动阀门等60多种品种。祝茂将继续发扬"开拓、进取"的创业精神。

祝茂阀门可供应全新《D41H-硬密封蝶阀》的产品信息，提供详细《D41H-硬密封蝶阀》的图纸和说明，提供《D41H-硬密封蝶阀》的参数，给您介绍《D41H-硬密封蝶阀》的使用方法和提供《D41H-硬密封蝶阀》的使用规格，如需要《D41H-硬密封蝶阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。