

专用密封固化剂密固特地面起砂处理专用密封固化剂

产品名称	专用密封固化剂密固特地面起砂处理专用密封固化剂
公司名称	山东密固特材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:密固特 型号:IJ1769
公司地址	山东省淄博市桓台县果里镇
联系电话	0533-8409129 13969337066

产品详情

山东混凝土密封固化剂批发

混凝土密封固化剂施工规范：

1，混凝土密封固化剂在新的混凝土，水磨石地面施工

清除油污(例如水泥渣，漆块，垃圾，灰尘等)在水泥地上。

水彻底清洗地板，直到干到70-80%，以建设混凝土密封固化剂。关于0.25kg/平方米的建筑在地下施工扬尘拖把产品的数量或喷涂混凝土密封固化剂充分润湿地面的同时，不断轻刷地，以致它打开混凝土表面的毛孔，让产品成为可能渗透到混凝土的内部。

30 ~ 地板湿滑变得厚60分钟后，使产品更加渗透到混凝土内部，继续进行轻刷不断地。

的1至2小时的结构中，如果检查发现，也有在低产品之后，应该一扫低到建筑面积，或者从该表面不完全除去。

施工时间：约3小时，施工完毕，地面干燥可以走。

济南固化剂厂家招商

济南固化剂产品特点

是一种物超所值的产品，它能够硬化、密封混凝土，不起尘，当混凝土地面需要长期抵抗灰尘、黑色轮胎印迹和水时，使用这种产品的优点是很明显的。由于能够穿透混凝土表面，并能与混凝土基质融为一体，所以它能够有效地起到持久硬化和密封的作用。使用效果长达25年以上，因此，它也将起到防止风

化的作用。

淄博固化剂厂家，淄博固化剂代理，淄博固化剂供应商，淄博固化剂价格，淄博固化剂加盟

山东密固特固化剂批发——车间地坪密封固化剂厂家

种类：混凝土密封固化剂、金刚砂密封固化剂、水泥地面起砂处理剂、混凝土修补剂、密封渗透剂、渗透硬化剂、耐磨地坪、水泥地面固化剂、固化剂地坪、地面硬化剂、

应用说明：

- 1、 清洁地面，打磨处理基面，老地面必须视情况分别用50#、200#、300#、800#、1500#、2000#的水磨片抛磨，依次递增，整个过程带水抛磨。
- 2、 水泥表面吸干后，均匀喷涂密固特固化剂。
- 3、 如果硬度要求较高，2-3小时硬化反应到一定程度时，再喷涂1次，密固特固化剂的硬化效果更强。
- 4、 4-5小时后，待材料变粘时，喷水雾，使其充分溶解，再次反应，不能让其干透，否则地面会变白。
- 5、 待其干与未干之时，可适当加点水，用2000#磨片抛磨处理1-2遍，最后彻底吸干浆料。
- 6、 泛白的处理：如果让其自然干透，地面必将泛白，必须重新用1500#或2000#的水磨片带水打磨.然后再适当喷涂本品，重复上述操作即可。