

矿用隔爆型接线盒

产品名称	矿用隔爆型接线盒
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:荣通 型号:BHD2-200/2G 净重:17
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

荣通牌"防爆接线盒型号：矿用隔爆型低压电缆接线盒BHD2-200/1140-2G、BHD81-80/660(380)-4T防爆接线盒型号齐全

矿用隔爆型低压电缆接线盒BHD2-200/1140-2Gr荣通机械,产品销售全球各地,深受广大客户信赖,Tel: 1328270425

浙江荣通防爆电器设备有限公司主要生产：电缆接线盒，高压电缆接线盒，低压电缆接线盒，隔爆型电缆接线盒，JHH光缆接线盒，防爆通讯电缆接线盒，矿用隔爆型高压电缆连接器，电缆连接器，BHD矿用隔爆型接线盒，矿用隔爆型母线盒等相关煤矿电器设备及相关配件。

"荣通牌"矿用防爆接线盒ExdI规格齐全：

JHH系列矿用本质安全电路用接线盒

JHZD系列煤矿用增安型低压电缆接线盒

BHD系列矿用隔爆型低压电缆接线盒

BHG系列矿用隔爆型高压电缆接线盒

FHG矿用光纤接线盒

KLH系列煤矿用带式输送机保护装置用接线盒

ZBH系列防爆柴油机车用隔爆型接线盒

BHD系列矿用隔爆型低压电缆接线盒

低压电缆接线盒适用于有瓦斯及煤尘爆炸危险的煤矿井下供电系统中，供信号、照明、动力设备等作电缆连接和分支之用。能够满足煤矿井下对产品品种的选择，使用安全可靠、方便、强度高、绝缘性能好，体积小，重量轻等特点，是煤矿井下不错的选择。

型号 额定电压 V 额定电流 A 通数 个 最大电缆外径 mm 外形尺寸长×宽×高mm

BHD2-25/2 380 25 2 25 240×120×75

BHD2-25/3 380 25 3 25 240×180×75

BHD2-25/4 380 25 4 25 240×240×75

BHD2-40/2 380/660 40 2 34 360×155×110

BHD2-40/3 380/660 40 3 34 360×260×110

BHD2-40/4 380/660 40 4 34 360×360×110

低压电缆接线盒使用环境

- a.环境气压：86~110pa
- b.环境温度：-20~+40
- c.空气相对湿度不大于98%（+25时）
- d.具有甲烷爆炸混合物的煤矿井下
- e.无显著摇动和剧烈冲击振动的环境
- f.防爆形式:矿用防爆型

低压电缆接线盒的特点

低压电缆接线盒的线座体采用上釉陶瓷烧结而成，绝缘性好，强度高，接线柱与绝缘座的连接采用环氧树脂灌封，牢固可靠，绝无松动。

BHG系列矿用隔爆型高压电缆接线盒适用于含有爆炸性气体（甲烷）、煤尘混合物的煤矿井下，在交流50Hz、电压3.3kV、6kV、10kV供电网络中作电缆连接之用。

高压电缆接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。

壳体内设有三个主接线端子，接线柱上压板将电缆头压接。基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。

特点：结构简单 接线方便 体积小 重量轻

环境压力80KPa—106 Kpa：

使用环境：周围空气温度-20 —+40 ；

空气相对湿度不大于95%（+25 ）：

无强烈颠簸和冲击震动的地方：

无滴水和雨雪侵入的地方：

无足以破坏金属和绝缘腐蚀性气体及蒸汽的场所

注意事项

- 1、接线盒拆箱后，应检查有无损坏现象，零件有无缺失。
- 2、接线盒严禁带电操作，必须按《煤矿安全规程》进行操作，电缆的安装必须严格执行安装工艺，可在井下进行，具体的安装工艺请参照《BHG1-400/10-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒》说明书。
- 3、特别提醒的是，在安装时出线部分应灌环氧树脂。接线盒的检查与电缆同时进行，如温度超过80 时，应立即查明原因及时解决检查时要查看紧固件、警告牌是否完整。

如果您有：矿用隔爆型低压电缆接线盒BHD2-200/1140-2G、BHD81-80/660(380)-4T防爆接线盒的需要，欢迎来电咨询，荣通竭诚为您服务！

公司名称：浙江荣通防爆电器设备有限公司

联系人：江芳华 电话：0577-27783191

电话：13282704235 传真：0577-27868507