

# BHD2-2G矿用接线盒

产品名称	BHD2-2G矿用接线盒
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	370.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:BHD2-400/1140-2G 净重:36
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

## 产品详情

### BHD2-400/1140-2G矿用隔爆型接线盒

#### 一.用途：。【BHD2-400A/1140V（2通）矿用低压接线盒】

BHG1-400/10-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒（以下简称接线盒），适用于爆炸性气体（甲烷）和煤尘混合物的矿井中，供煤矿井下电压至10千伏，电流至400 315安培，系统额定断开电流至12.5KA供电系统中，连接两段矿用橡套软电缆之用。

#### 二.技术数据：。【BHD2-400A/1140V（2通）矿用低压接线盒】

型号额定电压额定电流引入电缆类型密封圈同心槽直径（mm）外型尺寸

88 970 × 385 × 220 BHG1-400/10-2G 10KV 400 315 200铠装电缆

#### 三.结构简介。【BHD2-400A/1140V（2通）矿用低压接线盒】

接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子，接线柱上用压板将电缆头压接。基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。

特 点结构简单接线方便体积小重量轻

#### 二、适用范围及产品特点

适用于有瓦斯及煤矿爆炸危险的煤矿井下，供电压至660V~1140的交流50HZ、电流至200A的供电网络中作照明、信号、动力电缆连接的分支之用。

### 三、结构概述

接线盒由隔爆外壳（壳体、盖）、绝缘接线座、电缆引入装置及内外接地装置等组成。壳体与盖材质为HT250铸铁，绝缘接线座采用上釉陶瓷压制，具有优良的电气性能。

公司名称：浙江荣通防爆电器设备有限公司

联系人：江芳华 电话：0577-27783191

电话：13282704235 传真：0577-27868507