

# BHD2-4G矿用接线盒

产品名称	BHD2-4G矿用接线盒
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	470.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:BHD2-400/1140-4G 净重:42
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

## 产品详情

防爆首先浙江荣通防爆电器厂家直销BHD2-400/1140-4G矿用隔爆型低压电缆接线盒

型号/名称】 BHD2-400 ( 200 ) /1140-4G 400 ( 200 ) A 1140V矿用隔爆型接线盒

【特 点】 结构简单 接线方便 体积小 重量轻。

环境压力80KPa—106 Kpa :

【使用环境】 周围空气温度-20 —+40 :

空气相对湿度不大于95% ( +25 ) :

无强烈颠簸和冲击震动的地方 :

无滴水和雨雪侵入的地方 :

无足以破坏金属和绝缘腐蚀性气体及蒸汽的场所 :

【价 格】 市场参考价 :

产品简介 :

一、用途 :

BHD2-400 ( 200 ) /1140矿用隔爆型接线盒 ( 以下简称接线盒 ) , 适用于爆炸性气体 ( 甲烷 ) 和煤尘混合

物的矿井中，供煤矿井下电压至1140伏，电流至400（200）安培，系统额定断开电流至12.5KA供电系统中，连接两段矿用橡套软电缆之用。

## 二.技术数据：

型号

额定电压

额定电流

引入电缆类型

密封圈同心槽直径（mm）

外型尺寸

BHD2-400（200）/1140-4G

1140V

400（200）

橡套电缆

78

590×590×216

## 三.结构简介

接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有主接线端子，接线柱由压板将电缆头压接。基座为低压电瓷，并设有内外接地端子。

## 四.使用

- 1、接线盒拆箱后，应检查有无损坏现象，零件有无缺失。
- 2、接线盒严禁带电操作，必须按《煤矿安全规程》进行操作，电缆的安装必须严格执行安装工艺，可在井下进行，具体的安装工艺请参照《BHD2-400（200）/1140-3G矿用隔爆型接线盒》说明书。
- 3、特别提醒的是，在安装时出线部分橡胶密封圈不能压迫太紧，以免芯线变形影响绝缘。接线盒的检查与电缆同时进行，如温度超过80℃时，应立即查明原因及时解决检查时要查看紧固件、警告牌是否完整。