

# 南宁供应1xN机械式光开关

产品名称	南宁供应1xN机械式光开关
公司名称	南宁市灿辉通信科技有限公司
价格	400.00/路
规格参数	品牌:灿辉通信 型号:1xN
公司地址	南宁市西乡塘区科园大道33号盛世龙腾A单元A-0517
联系电话	0771-3807617 15296536643

## 产品详情

特点:

工作波长范围宽、低损耗、响应速度快、体积小、可灵活设计、高稳定性和高可靠性。

应用:

网络监控和切换、光纤线路保护、光传感系统、激光医疗设备光切换、测试系统、测量装置。

参数	单位	指标
波长范围 (wavelength range)	nm	500 ~ 1650
插入损耗 (insertion loss)	db	0.8
切换时间 (switching time)	ms	10 (相邻通道)
波长相关损耗 (wdl)	db	0.25

温度相关损耗 (tdl)	db	0.30
通道串扰 (crosstalk)	db	-80
偏振相关损耗 (pdl)	db	0.1
重复性 (repeatability)	db	± 0.05
回波损耗 (return loss)	db	-55
承载功率 (optical power)	mw	500
使用寿命 (lifetime)	cycles	>10 <sup>6</sup>
工作温度 (operating temperature)		-20 ~ +70
储藏温度 (storage temperature)		-40 ~ +85
工作电压 (working voltage)	v	4.5 ~ 5.5
工作电流 (operating current)	ma	500ma
控制方式(control mode)	mode	ttl、rs232、i2c

## 订购信息

n	a	b	c	d	e	f
通道数	光开关类型	工作波长	保护类型	光纤长度	连接头	封装形式
1 ~ 128	sm: sm, 9/125	850: 850nm	90: 900um	05: 0.5m	oo:none	01: 135 × 40 × 32
(可定制)	m5: mm, 50/125	1310: 1310nm	20: 2.0mm	10: 1.0m	fp: fc/pc	02: 135 × 64 × 32

m6: mm, 62.5/125	1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm x:可定制	30: 3.0mm	15: 1.5m	fa: fc/apc sp: sc/pc sa: sc/apc stp: st/pc sta: st/apc lp: lc/pc la: lc/apc	03: 184 × 78 × 36 04: 184 × 78 × 66 05: 184 × 156 × 66 06:140 × 77.5 × 32 07:140 × 77.5 × 64
------------------	--	-----------	----------	---	--