分集水器 EHM100 1**

产品名称	分集水器 EHM100 1**
公司名称	浙江艾博申科控制技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:EHM100 规格:1** 材质:多种可选
公司地址	平湖市林埭镇天吉路1号2幢
联系电话	86 0573 85931222-8013 13605832346

产品详情

型号	EHM100	规格	1**
材质	多种可选	表面处理	黄铜抛砂本色
安装型式	分体式管接头	工作温度	0-100（℃）
主管口径	DN25（mm）	支管口径	DN12X16/DN16X20（mm）
工作介质	水		

模块化智能分水器ehm100

简要说明：专用于低温地面辐射采暖的分集水器，分水器的各出水支路具有多重微调功能的手动调节阀（带流量计的锁闭阀、手动流量调节、内六角扳手调节）；集水器的各回水支路具有恒温调节阀门，可加装电热执行器由房间温控器，实现独立的分室温度控制。供回水设置调节阀，能精确调节供回水流量大小，实现回路调节。

主要特点

1、2、3、4路模块，模数化组合2、高密度锻造，硬密封、硬连接3、主管与支管整体无缝，彻底解决“跑、冒、滴、漏”4、轴向静密封防漏技术5、分体式管接头，根据地暖管选配相应规格的管接头（dn16或dn20）6、卡扣式墙面安装支架，便于快速安装7、黄铜抛砂本色，经特殊防腐工艺处理，经久不衰

选型说明

技术参数

1、材质：黄铜

2、重量：1349g~~7600g；

3、表面处理：抛砂特殊防腐处理；

4、手轮：白色abs工程塑料；

5、密封：硬密封、硬连接；

6、适应介质：水

7、适应温度：0~100℃

8、公称压力：pn16，最大工作压力，1.6mpa

9、主管口径：dn25

10、分支管路数：2~10路

11、支管口径：dn20×20、dn20×16

12、分路间距：50mm

13、管螺纹符合iso 228标准