

高低温恒温恒湿箱

产品名称	高低温恒温恒湿箱
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8138X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8138X 高低温恒温恒湿箱

型号S8138X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8138X 高低温恒温恒湿箱

主要技术指标



产品技术参数

内箱尺寸W*H*D(cm)	50*60*50	50*75*60	60*85*80	100*100*80
外箱尺寸W*H*D(cm)	95*150*105	95*165*115	105*175*135	145*190*135
内箱容积	150L	225L	408L	800L
温湿度范围	0 /-20 /-40 /-60 /-70 ~+100 (+150);20%RH-98%RH			

温度波动度: ± 0.3

温度偏差: ± 1.5

湿度度偏差: $\pm 2.5\%RH$ (湿度 $>75\%RH$ 时);

$\pm 4\%RH$ (湿度 $75\%RH$ 时);

升温时间:RT +150 50分钟以内;

降温时间:RT -40 60分钟以内;

箱体结构及材料:

外壳材料:不锈钢304。

内箱材料: S U S # 3 0 4 耐热耐寒不锈钢板。

绝热材料:箱体:硬质聚胺脂泡沫+玻璃纤维;

标准配置:观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),

50mm电缆孔1个(位于箱体左侧),样

品架 2 套,照明灯1个,脚轮 4 个,电源线(长3米) 1 条.

7*24服务热线:13671884418

斯玄检测本着合作多赢,质量第一,树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有:3C认证检测设备,UL认证检测设备,及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备,拉力机,冲片机(哑铃刀模),削片机,比重计,密度计,硬度计,老化箱,表面电阻测试机,熔体流速测定仪,塑料低温冲击试验机,悬臂梁(表盘式、数显式),简支梁,简悬一体试验机,平板机(压片机),炼胶机,UL94燃烧试验机,氧指数,热卡软化点测试仪,老化机,成束电缆燃烧箱 耐火试验装置
电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪,高压漏电起痕试验装置/机