

钢结构防火涂料试验装置

产品名称	钢结构防火涂料试验装置
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8077X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8077X 钢结构防火涂料小样试验炉

型号S8077X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8077X 钢结构防火涂料试验装置

一 钢结构防火涂料试验装置标准：本测试仪满足国标GB/T9978-2008和GB/T14907-2002中所规定的技术指标和要求，适用于建（构）筑物室内外使用的各类钢结构防火涂料的试验。

二 钢结构防火涂料试验装置详细参数：

- 1、环境温度：室温 ~ 40 ；相对湿度： 75%。
- 2、电源电压：AC220V ± 10V 50Hz。
- 3、工作环境：无强制通风的室内。
- 4、燃烧气源：天然气、液化石油气。
- 5、程度升温：室温~1150 ° C/4h。
- 6、背温报警：180 -220 ± 2 。
- 7、数字显示温度。
- 8、自动控制时间-温度温升曲线并记录。
- 9、空气供给量自动调节；压力测量范围：0-100Pa,精度0.15Pa。
- 10、炉内尺寸：长1.5m*宽0.8m*高1.2m。
- 11、试品尺寸：I16工字钢长500 7件 I40b工字钢 3件
- 12、微机控制，程序升温、试验结果报告格式化自动打印

7*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：3C认证检测设备，UL认证检测设备，及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机,成束电缆燃烧箱 耐火试验装置
电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机

