

门卷帘耐火试验炉

产品名称	门卷帘耐火试验炉
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8065X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8065X 门卷帘耐火试验炉

型号S8065X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8065X 门卷帘耐火试验炉

一、门卷帘耐火试验炉 适用范围

适用于建筑用有樘门\无樘门和卷帘的耐火性能试验,通过试验确定其耐火限。

二、门卷帘耐火试验炉 符合标准

符合GB/T7633《门和卷帘的耐火试验方法》以及ISO3008《整樘门和卷帘的耐火试验》

三、门卷帘耐火试验炉技术指标

- 1、工作电压：交流380v \pm 10% 50hz；用电功率：3kw
- 2、炉压测量范围：0-100pa 测量精度： \pm 3pa
- 3、空气流量：0-50m³/min 测量精度： \pm 0.5 m³/min
- 4、燃烧气源：丙烷、液化气
- 5、燃气流量：0-100l/min 测量精度：2.5级
- 6、气罐容量：50kg \times 6
- 7、试件背火面辐射热测量范围：0 ~ 10w/cm²；
- 8、炉内压力测量范围：室内气压 \pm 150mpa；
- 9、试验温度：程序升温 15min 室温 ~ 718 ， 30min 室温 ~ 821 ， 60min 室温 ~ 925 ， 90min 室温 ~ 986 ， 120min 室温 ~ 1029 ；
- 10、炉内温度： \pm 15 ；
- 11、试件内部温度： \pm 10 ；
- 12、试件背火温度： \pm 4 ；

13、测温传感器：a、铠装铂铑铂s值热电偶 精度等级：ii级

7*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：3C认证检测设备，UL认证检测设备，及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机,成束电缆燃烧箱 耐火试验装置
电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机