

美国戈尔GORE膨体四氟硬质板状垫片

产品名称	美国戈尔GORE膨体四氟硬质板状垫片
公司名称	上海市幻通电器有限公司北京分公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:GORE-TEX 型号:GORE膨体四氟板
公司地址	上海市宝山区泰和西路
联系电话	13310051885

产品详情

代理美国戈尔gore gr r膨体四氟硬质板状垫片采用100%多向拉伸的膨体聚四氟乙烯为原材料。不含石棉或其他对人体有害的物质。021-56041298.13524411981

温度范围

-240 ~ +270 ，短时间内可达+315

耐化学性

除了熔融碱金属和游离氟原子，特别是在温度和压力较高的场合下发生反应外，gore gr r膨体四氟硬质板状垫片可耐ph0-14所有的化学介质。

安全性

根据vdi/ved指南2480，在温度高至+260 的温度下长期应用对人体无害；符合fda 21cfr177.1550 (ptfе) 的标准。

密封性能

gore gr r膨体四氟硬质板状垫片不存在老化问题，可长时间保存。

垫片系数

根据din28090的说明

垫片允许的最大压力

150mpa

工作压力

根据不同应用，从真空到210bar（3000psi）最高

goretm gr r膨体四氟硬质板状切割垫片的典型应用

大直径的法兰

安装空间困难的管线

复杂的垫片形状

普通管道法兰

平面法兰

精确的几何形状的法兰

可用剪刀或手工刀直接裁剪、方便维修

特殊法兰，如搪玻璃。玻璃钢或石墨管道或容器

质量保证

戈尔公司的管理控制体系已通过了dqs的din en iso9001的认证

安装指导

清洁法兰并安装垫片，goretm gr r膨体四氟硬质板状垫片可填补法兰表面的瑕疵。

垫片的尺寸

goretm gr r膨体四氟硬质板状垫片可供下列尺寸

产品名称	尺寸	厚度
	w × l (mm)	(mm)
gore gr r	1500 × 1500	1.6
膨体四氟硬质板状垫片		
gore gr r	1500 × 1500	3.2
膨体四氟硬质板状垫片		

识别

根据din28091，tf-0-0，gore gr r膨体四氟硬质板状垫片在一面印有兰色字样