

# FPQ型气体(O<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>、Ar)过滤器

产品名称	FPQ型气体(O <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub> 、Ar)过滤器
公司名称	启东市恒荣机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:真空过滤 用途:气体过滤 样式:立式
公司地址	中国 江苏 启东市 南苑西路891号
联系电话	86 0513 83350820 13801463126

## 产品详情

原理	真空过滤	用途	气体过滤
样式	立式	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	气体过滤		

一、产品用途 本产品适用于易燃、易爆、含尘气体的管道过滤，当含固态杂质的气体通过管道时，有可能产生剧烈摩擦而被引燃，其后果不堪设想；含尘气体往往引起终端用气设备的堵塞。本产品具有确保设备安全运行、正常供气的作用，因而已被冶金、化工、机械加工等行业广泛选用。

二、结构特点 1、本产品的滤筒（内管）和外筒与管道在同一直线，因而气流能较平缓地进入滤筒内，基本上无紊流产生，压损小于0.02mpa。 2、根据工艺要求可选用不同过滤精度，一般为60-100目/英寸。 3、本产品在出厂时严格按脱脂工艺清洗除油除锈，用户可直接将其与管道安装后投运。

### 三、标注示例

注：订货时请列出需过滤的气体的名称，如氧气、氢气、氩气或氮气等，以便提供材质适用的滤网。示例：公称口径250，使用压力2.5mpa、过滤精度80目/英寸主体材质为不锈钢的氧气过滤器：fpq250-2.5/80s(o<sub>2</sub>)

### 四、外形及相关尺寸见下图和下表

公称直径dn	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450
d1	45	57	73	89	108	133	159	219	273	325	377	426	478
d2	89	108	133	159	219	273	273	377	529	630	630	720	820
结构尺寸l	pn 1.6	450	500	600	620	720	820	920	1200	1650	1700	1800	2100
	1.6<pn	1.6	460	500	600	640	770	900	1000	1250	1600	1900	2200

注：连接法兰按jb/t82.2-94标准设计制造，用户如需选用其它标准和规格的连接法兰，请在定货时说明。