

# 花岗石平行规现货供应

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 花岗石平行规现货供应                  |
| 公司名称 | 泊头市金昌机械设备有限公司               |
| 价格   | 800.00/对                    |
| 规格参数 | 品牌:金昌<br>型号:300<br>精度:000级  |
| 公司地址 | 沧州泊头市工业区                    |
| 联系电话 | 86-0317-8225554 15931710409 |

## 产品详情

### 花岗石平行规

测量工件的直线度和平面度及设备安装。花岗石平行规材料为天然花岗石，主要矿物成份为透闪石，斜长石，少量橄榄石，黑云母以及微量磁铁矿，黑色色泽，结构精密，经过亿万年的老化，质地均匀，稳定性好、强度大、硬度高，能在重负荷下保持高精度，并且具有不生锈，耐酸碱，耐磨性，不磁化、不变型等优点，适用于工业生产和实验室的测量工作。

### 花岗石平行规的使用注意事项

1. 花岗石平行规很脆，害怕硬物的撞击、敲打，所以平时在测量工件或使用中应注意轻拿轻放，防止铁器等重物撞击大理石平行规的工作面，以免出现过多的凹坑，影响其使用也影响其美观。
2. 长期不使用的情况下应该以专用润滑油擦拭大理石平行规，如果没有专用润滑油可以用食用油代替，再次使用的时候用软布抹干即可，当表面沾污时宜以一些较淡的腐蚀剂如柠檬汁或醋清洁污痕，切忌使用肥皂或苏打粉等易损大理石本质的物料来擦拭。

### 花岗石平行规的技术要求

1、

花岗石平行规工作面上不得有裂纹、凹痕及组织疏松现象，且不得有磨痕及其它影响使用的缺陷。

2、允许在大理石平行规工作面出现天然的、非人为的彩色条纹和色斑。

3、大理石平行规，花岗石平行规非工作面不得出现裂纹及大面积组织疏松现象，出现的凹陷、掉角或者划伤允许修补。

4、大理石平行规，花岗石平行规应采用细晶粒且结构致密的石材制作。最适合作平板的石材有“济南青”“泰山青”“泰山青白粒”。

花岗石平行规石材的物理性能应符合

1) 抗压强度大于等于245mpa；

2) 抗弯强度22kn/mm<sup>2</sup>；

3) 肖氏硬度大于HS70；

4) 吸水率小于0.25%。

5、花岗石平行规工作面硬度应均匀且工作面各部位肖氏硬度应在HS70 以上。

金昌大理石量具厂专业制造大理石机械构件，大理石平板平台，大理石工作台，大理石平尺方尺直角尺，大理石，花岗石平行规等大理石量具系列产品，咨询订货电话17332777263 QQ2858151332

<http://www.btjcjsb.com/>