

HXW-Y汽轮油动机位移监视保护仪表

产品名称	HXW-Y汽轮油动机位移监视保护仪表
公司名称	徐州六和测控技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:六和测控 型号:HXW-Y 产地:江苏
公司地址	徐州市云龙区潘塘街道办事处潘塘村三队216号 (注册地址)
联系电话	0516-83501219 15190668075

产品详情

HXW-Y油动机位移监视保护仪，配接TD-1油动机传感器，可测量各种旋转机械的阀位开度（油动机行程）。

功能说明：

测量值、报警设定值，可分别在LED数码管上显示。

当超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备，报警设置延时调整，范围1-60秒，以防止现场干扰引起误报警。。

设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。

具有上、掉电检测功能，传感器掉线检测功能，同时切断报警、停机输出回路，有效抑制仪表误报警。

电气指标：

输入信号：TD-1油动机

量 程：油动机0 ~ 600mm

线性误差：1% ± 1个字

显示方式：4位数码管显示，

电流输出：4-20mA 有源，输出负载 500

报警点设置：0-100%满量程

工作电源：AC220V \pm 10% 50Hz \pm 5%

物理指标：

整机尺寸：

盘装表：160（宽） \times 80（高） \times 160（深）mm

开孔尺寸：152（宽） \times 74（高）mm

环境指标：

温度：-10 到+60 ，相对湿度 95%

使用环境：周围无腐蚀性、无强磁场等场合

订货指南：

HXW-Y油动机位移监视保护仪

单表：HXW-Y—AXX

量程选择AXX：选择量程（35、50、100、150、200、250、300、350、400、500、600mm）