

## 滨丰护坡绿色石笼袋、土工石笼袋

产品名称	滨丰护坡绿色石笼袋、土工石笼袋
公司名称	德州葆绿护坡材料有限公司
价格	66.00/个
规格参数	品牌:滨丰 型号:004 材质:pp
公司地址	山东省德州市京津冀协调发展产业合作区崇德十一大道中段路东
联系电话	18653421622

## 产品详情

产地 山东 规格 1M\*1M\*1m 品牌 滨丰 材质 PP 长宽 1米 厚度 1米 颜色 绿色 用途

河道治理修复,河堤加固,河坝加固绿化,河岸护坡温馨提示 产品图片,属性仅供参考,欢迎来电咨询!石笼袋 土工石笼袋 土工石笼袋 机织有纺土工石笼袋一,属生态工法,较铅丝石笼更具稳定及绿化植生功效。二,具有高渗透性,允许自排水,可排除或减少土壤不稳定的可能性。三,具有充分的柔软度或变形能力,能够承受地面的沉陷而不受损坏,于水土保持,河川及运河结构的施工,崩塌地,公路及铁路路堤加固皆宜。四,具补强特性,能承受任何形式的应力,尤其是张力和剪力。正确的系结铅丝石笼网,可使结构获得高的强度。五,本材质有抗冻及抗老化的特性,具长期的耐久性。可使工程在恶劣的自然环境下大大提高工程的耐久度。六,适用性广,填充物可就地取材(非施工垃圾),以减少土方外运造成污染,并可舒缓河道淤积量,改善通水断面。七,可搭配绿化植生,促进自然景观与人文互动,并大幅减少水泥丛林冲击环境。八,可以因地制宜采阶梯式搭配,并可选择适当地点设置亲水设施,提供民众亲水机能。九,施工现场组立简单迅速,可适应偏僻窄道,无须铺设大型便道,施工对环境冲击小;另以机械填放填料,快速,安全性高。德州滨丰护坡材料有限公司是一家主要从事生态袋,护坡袋、石笼袋、土工布袋、植生袋,环保草毯、阻水膜等产品生产销售的专业化公司,产品主要用于生态边坡工程系统的柔性边坡建设技术体系,可以应用在全国大部地区,项目涉及河道,水库,湖海,公路,山体复绿,园林景观,垃圾填埋场、地产小区,市政工程等多个领域。德州滨丰护坡材料有限公司以“还地球一份绿色,给空气一份清新”为己任,肩负起滨丰人的历史责任。滨丰人的使命是:在边坡挡土墙建设领域,为国家节约资源消耗;让光秃的边坡成为一片节能的、环保的、会呼吸的、吸收噪声与热量的、有生命的绿色边坡世界。保护地球,给后代一个蓝天碧水绿地的世界。

土工石笼袋施工方法 土工石笼袋材料为具有抗紫外线处理的高拉力合成土工织物,于厂家定制成形。为确保品质及防止土砂流失,织布开口袋除底部外,袋身需为无接缝织布开口袋。

特点： 填料就地取材，根据土工石笼袋放置的不同部位，可填放砂、砾土或天然级配土。

工艺要求: 1) 笼网编制及铺设 本工程采用箱形铅丝笼，单笼长、宽均为 1m，笼深

0.5m。铅丝笼整组材料于施工现场组合，用 2.2mm

铅丝单根缠绕成双股，由顶部角端扎紧两条主边框铅丝，再向下每隔 20cm 捆结一次，直至底部角端，相邻铅丝笼联接及与面网全边连接，连接方式相同。上下层石笼应错缝码放。

基础及下部结构验收后可进行铅丝笼铺设，铅丝笼与下层采用错层对中布置。底面采用 2.2mm 铅丝双股捆结，每20cm 捆结一次，确保铅丝笼网间连接紧密。 2) 土工石笼袋与铅丝笼网组合

土工石笼袋与铅丝笼网组合时需于袋口处先拉高 10cm

以上回折至笼外用铅丝捆结于边框，然后使用工具把土工石笼袋底部四方平均撑开。并用 2.2mm

双股铅丝穿透土工石笼袋在边框每25cm 捆结一次，使土工石笼袋与铅丝笼网组合牢固。在高1/2 处用

2.2mm 双股铅丝作为拉力线贯穿立面网片。 3) 土石料装填 结合工程的挖填平衡，装填土料选用当地土。装填前，拉起水平拉力线，将相对立面网片拉紧防止装填后膨胀，分两次装填，每填高

1/2，用长80cm、宽80cm

的铁片夯实（或利用挖土机作业）。其装填土石料须高于石笼10cm。避免装填后产生不平整现象。

4) 封盖 土工石笼袋封盖前，应使用较小土石料，将预留 10cm

袋口折回，再以粘扣带粘合，并以铁棒先行固定角端，再结扎边框线与石笼网封盖