

专业生产环氧煤沥青漆 污水池专用环氧涂料

产品名称	专业生产环氧煤沥青漆 污水池专用环氧涂料
公司名称	天津市双狮涂料有限公司
价格	14.00/kg
规格参数	品牌:双狮 型号:环氧煤沥青 包装:25kg/桶
公司地址	天津市武清区曹子里镇正华道2号增2号（注册地址）
联系电话	15510888577

产品详情

污水池专用环氧煤沥青漆

环氧煤沥青漆为双罐装，底漆：黑色；面漆：黑色。环氧煤沥青漆具有抗微生物、污水、潮湿、湿热等环境下的腐蚀，具有较强的附着力，重防腐性油漆。环氧煤沥青漆（底面配套）用于钢制埋地管道外壁防腐，环氧煤沥青漆也用于污水处理、海上钻井平台、船舶、港口设施、集装箱底部、油罐底部等靠近地面或直接接触地面、埋地的设备防腐。

www.shuangshituliao.com/huanyangmeiliqingqi-664.html

产品数据

体积固体份：65%； 膜厚：干膜125 μm；湿膜192 μm

理论涂布率：4.3m²/kg；125 μm 实际涂布率：允许适量损耗

施工参考

钢材表面：喷砂达瑞典标准Sa2.5级；动力除锈至St3级，并保持清洁、干燥。粗糙度：Rz=45~75 μm。

混合比(重量)：10:1 适用期：23℃，6h 熟化：30min

高压无气喷涂：最大稀释量0-15%

有气喷涂：最大稀释量5-20%

干燥时间：表干1h，实干24h

底漆：环氧富锌底漆，环氧云铁防锈漆，环氧煤沥青底漆。

贮存与管理

贮存期：环氧煤沥青漆贮存于凉爽及干燥环境中，且远离火源、热源；保质期1年。

包装规格：甲组份：25公斤；乙组份：2.5公斤。

闪点：底漆 > 22℃；面漆 > 21℃。

比重：约底漆1.4kg/L；面漆：1.3kg/L。

注意事项

环氧煤沥青漆涂刷底材温度应不低于5℃并高于露点3℃，相对湿度 < 85%。低于5℃的环境下施工，请咨询本公司。

双狮简介

天津市双狮涂料有限公司位于天津市武清区曹子里花乡工业区，企业注册资金1200万元，占地面积16000平方米，致力于耐高温漆及防腐涂料的研发与生产，是一家具备年生产专业涂料10万吨的现代化化工企业。公司旗下品牌“双狮涂料”产品包括十余个大类，主要产品包括：有机硅耐高温漆、氟碳漆、聚硅氧烷漆、丙烯酸聚氨酯漆、脂肪族聚氨酯漆、氯化橡胶漆、环氧富锌底漆、无机富锌漆、冷镀锌涂料、环氧煤沥青漆、环氧玻璃鳞片涂料、环氧酚醛漆、环氧地坪漆、丙烯酸油漆、硅烷浸渍剂、高氯化聚乙

烯漆、汽车构件防锈漆等等。双狮严格按照ISO9001标准推行统一标准的产品质量保障体系，对产品实行全过程监控，让使用双狮产品的用户安心、放心、称心。

联系我们

天津市双狮涂料有限公司-环氧煤沥青漆

官网：www.shuangshituliao.com

销售热线：022-82962287 022-29470059

业务咨询：15222809332 13132299349 15620709978

地址：天津市武清区曹子里乡工业区