

镀镍光亮剂 镀镍添加剂 ZJ

产品名称	镀镍光亮剂 镀镍添加剂 ZJ
公司名称	李文
价格	.00/个
规格参数	种类:镀镍添加剂 型号:ZJ 类别:光亮剂
公司地址	中国 浙江 瑞安市 汀田镇岑岐工业区311号.
联系电话	86 0577 25608981 13107777800

产品详情

种类	镀镍添加剂	型号	ZJ
类别	光亮剂	执行标准	企业标准
主要用途	电镀		

化学镀镍加工

1、耐腐蚀性强：该工艺处理后的金属表面为非晶态镀层，抗腐蚀性特别优良，经硫酸、盐酸、烧碱、盐水同比试验，其腐蚀速率低于1cr18ni9ti不锈钢。2、耐磨性好：由于催化处理后的表面为非晶态，即处于基本平面状态，有自润滑性。因此，摩擦系数小，非粘着性好，耐磨性能高，在润滑情况下，可替代硬铬使用。3、光泽度高：催化后的镀件表面光泽度为Iz或 8-10可与不锈钢制品媲美，呈白亮不锈钢颜色。工件镀膜后，表面光洁度不受影响，无需再加工和抛光。4、表面硬度高：经本技术处理后，金属表面硬度可提高一倍以上，在钢铁及铜表面可达hv 570。镀层经热处理后硬度达hv 1000，工模具镀膜后一般寿命提高3倍以上。5、结合强度大：本技术处理后的合金层与金属基件结合强度增大，一般在350-400mpa条件下不起皮、不脱落、无气泡，与铝的结合强度可达102-241mpa。6、仿型性好：在尖角或边缘突出部分，没有过份明显的增厚，即有很好的仿型性，镀后不需磨削加工，沉积层的厚度和成份均匀。7、工艺技术高适应性强：在盲孔、深孔、管件、拐角、缝隙的内表面可得到均匀镀层，所以无论您的产品结构有多么复杂，本技术处理起来均能得心应手，绝无漏镀之处。8、低电阻，可焊性好。9、耐高温：该催化合金层熔点为850-890度。