

# 空气弹氧弹老化试验机

产品名称	空气弹氧弹老化试验机
公司名称	东莞市大显自动化仪器设备有限公司销售部
价格	面议
规格参数	品牌:大显仪器 型号: DX8318
公司地址	东莞市长安镇霄边社区双龙路太联巷1号
联系电话	13246930518

## 产品详情

dx8318空气弹/氧弹老化试验机

符合gb/t2951.2-1997、jb/t4278.9标准要求.

最高工作压力:2.5mpa          温度自控范围:室温~200

安全爆破压力:2.7~3mpa          容积:4000cm<sup>3</sup>

加热器功率:2300w          温度偏差: ± 0.5

温度控制:数字显示, 具有p、i、d功能 具有超载保护功能

罐体材料:不锈钢          氧弹箱外形:560 × 420 × 670mm

控制箱外形:500 × 420 × 1045mm

本仪器适用于电线、电缆、橡胶(塑料、人造革)护套及绝缘层以及其他高分子材料在规定的压力和温度作用下,在氧气和压缩空气的介质中进行老化试验.

适用于电线电缆、橡胶(塑料、人造革)绝缘层和护套、以及其它高分子材料在规定的压力和温度的作用下,氧气和压缩空气的介质中进行老化实验。该设备吸取了德、意、日等国同类产品优点,改进了不足之处,具有控温精度高,使用方便,造型美观等特点。在结构和性能上均符合gb/t2951.2 - 1997国家标

准要求。获（85）科技二等奖。

### 主要技术参数

参数名称	参数数据	参数名称	参数数据
电源电压	220v ( ac )	罐体容积	4000cm <sup>3</sup>
最高工作压力	4mp/cm <sup>2</sup>	加热器功率	2.4kw
安全爆破压力	2.7 - 3.3mp/cm <sup>2</sup>	温度偏差	± 1
温度自控范围	室温0 - 200	温度控制	智能控制
氧弹箱外形	560 × 420 × 670mm	罐体材料	不锈钢