# 供应软式透水管厂家丨50、80、100mm

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 供应软式透水管厂家丨50、80、100mm |
| 公司名称 | 山东航通国际贸易有限公司 |
| 价格 | 3.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:航通<br>100:100<br>200:200 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区西环路6388号 |
| 联系电话 | 15688777766 |

# 产品详情

山东航通土工材料有限公司

软式透水管是以防锈弹簧圈支撑管体,形成高抗压软式结构,无纺布内衬过滤,使泥沙杂质不能进入管内,从而达到净渗水的功效。丙纶丝外绕被覆层与弹簧钢圈管体成为有机一体,具有很好的全方位透水功能,渗透水能顺利渗入管内,而泥沙杂质被阻挡在管外,从而达到透水,过滤,排水一气呵成之目的。

产品特点

1, 孔隙直径小,全方位透水,渗透性好；

2, 抗拉耐压强度高,使用寿命长；

3, 耐腐蚀和抗生物侵蚀性好；

4, 整体连续性好,接头少,衔接方便；

5, 重量轻,施工方便；

6, 质地柔软,与土结合性好。

应用范围

1, 排放渗透水,降低浸润线,软土层加固,强化土体预防崩滑；

2, 机场,铁路,公路,运动场,公园绿地排水；

3, 矿山尾坝,火电厂灰坝,垃圾填埋场排渗系统；

4, 隧道壁里背,挡土墙背面,路基,路面,坡面排水。

施工方法

1,应先挖槽,铺设砂卵石。

2,安置软式透水管,按设计要求准确放置。

3,其联接采用绑扎法,接头处外包的土工织物需相互覆盖。

4,回填并碾压。但应注意严禁将填料直接抛落于软式透水管上。若用重型或中型夯锤机振动作用其上时,软式透水管上填料的覆盖厚度应在60cm以上。