压紧式万向球形补偿器

产品名称	压紧式万向球形补偿器
公司名称	盐城市派普管件有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:盐城派普 型号:DN250 连接方式:焊接
公司地址	盐城市大冈工业园区
联系电话	0515-88891889 13218630850

产品详情

一、产品特点

- 1、设计安装简单方便,布置形式多样,有水平、垂直、倾斜等。
- 2、补偿量大,占用空间小,一般距离在200—500米安装一组,所需要补偿器(膨胀节或伸缩节)和固定支架数量少,投资费用低。
 - 3、球体可绕球心任意旋转,同时还可以向任何方向折屈,可进行多个方向补偿。
 - 4、自身平衡内压推力或盲板力,对固定支架作用力小,管道不存在失稳、水锤现象。
- 5、安全性能高,密封性能好,且具有耐高温、耐高压、抗腐蚀、回弹率高、摩擦系数小、使用寿命长,可达30年以上。
 - 6、整体焊接,球体采用高强度结构,产品强度大大提高。
- 7、球体表面采用耐磨高硬光滑保护涂层技术,提高抗磨损、耐腐蚀能力,大大降低了球体转动摩擦阻力

- 8、维修方便,可实现在正常工作情况下带温、带压随时进行检修。
- 二、适用范围
- 1、管网拐弯处。
- 2、地形复杂的山区或城市管网。
- 3、由于地基下沉或地震等原因引起管道变形的管网。
- 4、补偿量大而空间位置又受到限制的管网。
- 5、管线长,又要求压力损失小的管网。
- 6、跨过道路或桥梁等有特殊要求的管网。
- 7、需要限制接管载荷的敏感设备的进口管道。
- 8、在管道中需要采用活动关节(万向接头)的管网。
- 9、特殊场合解决因各种原因而引起的管道变形。

三、产品主要性能指标

工作压力: 0.6-30MPa

工作温度:-50 —650

折屈角: ±15

适用介质:热水、蒸汽、冷却水、循环水、其它流体

密封材料摩擦系数: 0.15

使用寿命:可达30年以上