

# 压紧式万向球形补偿器

产品名称	压紧式万向球形补偿器
公司名称	盐城市派普管件有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:盐城派普 型号:DN250 连接方式:焊接
公司地址	盐城市大冈工业园区
联系电话	0515-88891889 13218630850

## 产品详情

### 一、产品特点

- 1、设计安装简单方便，布置形式多样，有水平、垂直、倾斜等。
- 2、补偿量大，占用空间小，一般距离在200—500米安装一组，所需要补偿器（膨胀节或伸缩节）和固定支架数量少，投资费用低。
- 3、球体可绕球心任意旋转，同时还可以向任何方向折屈，可进行多个方向补偿。
- 4、自身平衡内压推力或盲板力，对固定支架作用力小，管道不存在失稳、水锤现象。
- 5、安全性能高，密封性能好，且具有耐高温、耐高压、抗腐蚀、回弹率高、摩擦系数小、使用寿命长，可达30年以上。
- 6、整体焊接，球体采用高强度结构，产品强度大大提高。
- 7、球体表面采用耐磨高硬光滑保护涂层技术，提高抗磨损、耐腐蚀能力，大大降低了球体转动摩擦阻力。

8、维修方便，可实现在正常工作情况下带温、带压随时进行检修。

## 二、适用范围

- 1、管网拐弯处。
- 2、地形复杂的山区或城市管网。
- 3、由于地基下沉或地震等原因引起管道变形的管网。
- 4、补偿量大而空间位置又受到限制的管网。
- 5、管线长，又要求压力损失小的管网。
- 6、跨过道路或桥梁等有特殊要求的管网。
- 7、需要限制接管载荷的敏感设备的进口管道。
- 8、在管道中需要采用活动关节（万向接头）的管网。
- 9、特殊场合解决因各种原因而引起的管道变形。

## 三、产品主要性能指标

工作压力：0.6—30MPa

工作温度：-50 —650

折屈角：± 15

适用介质：热水、蒸汽、冷却水、循环水、其它流体

密封材料摩擦系数： 0.15

使用寿命：可达30年以上