

SZC-04F汽轮机正反转速监测保护仪

产品名称	SZC-04F汽轮机正反转速监测保护仪
公司名称	徐州六和测控技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:六和测控 型号:SZC-04F SZC-04F1 产地:江苏
公司地址	徐州市云龙区潘塘街道办事处潘塘村三队216号 (注册地址)
联系电话	0516-83501219 15190668075

产品详情

简介：

SZC-04F汽轮机正反转速监测保护仪可同时接收两路齿轮转速传感器信号或一个齿轮反转速传感器发出的两路信号，用于连续监视和测量旋转机械装置的转速，也可测量轴的旋转方向，并在设备反转时提供报警和保护信号。可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报。

主要功能：

汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、平衡机、空压机等旋转类机械的转速的监视和保护。

功能说明：

测量值、报警设定值，可分别在LED数码管上显示。

当超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备，报警设置延时调整，范围1-60秒，以防止现场干扰引起误报警。。

设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。

具有上、掉电检测功能，传感器掉线检测功能，同时切断报警、停机输出回路，有效抑制仪表误报警。

电气指标：

输入信号：两路LH520齿轮转速传感器信号或一个LH530齿轮反转速传感器发出的两路信号

量程：1-99999rpm

显示方式：五位0.8英寸LED数字显示

显示精度：1rpm

齿数：1-255任意

电流输出：4-20mA 有源，输出负载 500

报警点设置：0-100%满量程

报警继电器：节点容量 7A/250VAC，常开触点，密封：环氧树脂

工作电源：AC220V \pm 10% 50Hz \pm 5%

物理指标：

整机尺寸：

盘装表：160（宽） \times 80（高） \times 160（深）mm

开孔尺寸：152（宽） \times 74（高）mm

挂壁表：宽190 \times 高290 \times 厚92（mm）；

安装尺寸：底170 \times 高272（mm）

环境指标：

温度：-10 到+60 ，相对湿度 95%

使用环境：周围无腐蚀性、无强磁场等场合

订货指南：

盘装表：SZC-04F-AXX-BXX-CXX

盘装表：SZC-04F1-AXX-BXX-CXX

挂壁表：SZC-04FG-AXX-BXX-CXX

量程选择AXX：01-0 ~ 3500rpm

02-0 ~ 4000rpm

03-0 ~ 5000rpm

04-其它量程

电流输出BXX：01-4 ~ 20mA

02-0 ~ 10mA

齿数CXX : 01- 1齿

02- 60齿

03- 其它齿数