

NBZ4,G63F直齿内啮合齿轮泵

产品名称	NBZ4,G63F直齿内啮合齿轮泵
公司名称	上海依衫实业发展有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	品牌:航发 型号:NBZ4-G63F 压力:25MPA
公司地址	上海市龙皓路
联系电话	021-60513812 18964666735

产品详情

材质：铸铁 原理：齿轮泵

用途：增压泵 性能：低噪音 驱动方式：电动

泵轴位置：边立式 流量：10F-125F (m³/h) 转速：1500

排出压力：25M (Mpa) 效率：90 (%)

适用范围：工程机械、自动化设备、锻压、叉车、注塑机、船舶、压砖机、弯管机、机床等行业

型号：NBZ系列内啮合齿轮泵

直线共轭内啮合齿轮泵

直线共轭内啮合齿轮泵是一种设计新颖，能在高压、高速、大功率工作条件下低噪声工作的液压动力源，它具有以下三大特点：

1、低噪声

NBZ系列直线共轭内啮合齿轮泵采用特殊齿形使其齿轮接触平滑，达到静音运转。NBZ泵使用时声音极低，即使在高速运转时，其声音仍平稳平和。

2、长寿命

NBZ系列泵能在25MPa高压运转时，形成油膜保护零件不受磨损，使泵具有长寿命。

3、高压无压力脉动

NBZ系列直线共轭内啮合齿轮泵采用特殊齿形使其运转时几乎无困油，从而能达到高压并消除压力脉动，可以作为系统精密控制之动力源。

本公司生产的NBZ系列内啮合齿轮泵现已在工程机械、自动化设备、锻压、叉车、注塑机、船舶、压砖机、弯管机、机床等广泛领域使用。

三、产品型号

低压泵 中压泵 高压泵

额定压力6.3 MPa 额定压力12.5 MPa 额定压力 25 MPa

最高压力 8 MPa 最高压力 16 MPa 最高压力 32 MPa

NBZ2-D 10F NBZ2-G 10F

NBZ2-D 12F NBZ2-G 12F

NBZ2-D 16F NBZ2-G 16F

NBZ2-C 20F NBZ3-D 20F NBZ3-G 20F

NBZ2-C 25F NBZ3-D 25F NBZ3-G 25F

NBZ2-C 32F NBZ3-D 32F NBZ3-G 32F

NBZ3-C 40F NBZ4-D 40F NBZ4-G 40F

NBZ3-C 50F NBZ4-D 50F NBZ4-G 50F

NBZ3-C 63F NBZ4-D 63F NBZ4-G 63F

NBZ4-C 80F NBZ5-D 80F NBZ5-G 80F

NBZ4-C 100F NBZ5-D 100F NBZ5-G 100F

NBZ4-C 125F NBZ5-D 125F NBZ5-G 125F

NBZ5-C160F

NBZ5-C200F

NBZ5-C250F