

SI70毛皮清洗脱脂干洗机

产品名称	SI70毛皮清洗脱脂干洗机
公司名称	东莞市新卓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国博威 型号:SI70 溶剂:四氯乙烯
公司地址	广东省东莞市中堂镇潢涌工业区
联系电话	0769-23150671 13686040421

产品详情

SI 超级干洗机系列高环保型全自动全封闭皮毛脱脂干洗机适用洗涤范围：

羊、羊羔、狐狸、海狸、貉子、水獭、黄狼等动物皮板与毛面脱脂及去污。水貂、紫貂、灰鼠、青根貂、青紫兰、鹅绒皮等更娇嫩更珍贵的毛皮进行适当的皮板与皮毛面脱脂及去污。皮革及毛皮加工洗涤脱脂与去除各种有机污垢,经脱脂洗涤处理后毛皮不易缩板、极具柔软性、弹性及更好的扩拉性、毛面更蓬松、色泽更亮丽、手感更顺畅、杀虫杀菌、除异味、不易虫蛀、保质期更长等特性。

外形：结构紧凑；整机外观设计极具视觉所接受;操作起来更简单与更人性化。

结构：大部分采用优质不锈钢结构设计，极大地增强机器的使用寿命；符合动力学的转笼冲孔，大大提高了毛皮洗涤质量。

净化空气系统——碳吸附装置(选装配装置) 空气回收系统加装碳吸附装置，通过采用全新的活性炭制冷系统，容量可高50%，大大节省了干洗时间，降低了生产成本，提高了生产效率；这套装置可以在干洗结束时使您的毛皮无四氯乙烯气味或气味减至最低，达到国际环保标准。

纽扣收集器自动清理装置 在洗涤毛皮时会有很多脱落的附毛与油脂污后等物进入到收集器底部隔网，导致隔网孔堵塞使排液不能正常运行，我们配备了更可靠的机械式链条自动清理装置，减少了溶剂残留的可能性，更能解决因隔网堵塞干洗溶剂不能顺畅而影响设备的正常运作，同时此装置能够给操作者带来极大的便利性及设备准确运行性。

特快烘干系统 符合空气动力学的回收装置,及配置了先进的烘干系统能通过动态转笼冲孔和经过优化的程序运行轻松提供更强劲的气流，使得各个部分都能有效快捷地进行烘干。

互联网软件 通过互联网软件，可以由笔记本电脑在机器上进行操作，您可以在工厂内外收取每日洗涤、推护与操作报告，并对它们进行统计分析，这个系统能够让您和您的服务伙伴通过网线连接或无线连接，提供快捷省钱的远程诊断故障原因，洗涤程序可以轻松地在电脑和机器之间进行复编程一、保存与载入，及时为您提供最新或更适合您的洗涤技术和程序。

Solvent	溶剂：	PCE
Drum	转宠	
Capacity	转载容量	Kg
Volume	装笼体积	l
Ciameter	转笼直径	mm
Depth	转笼深度	mm
Wash speed	洗涤速度	rpm
Extract speed	脱水速度	rpm
Tank volume(with solvent)	液箱（注满后的容量）	
Tank1	液箱1	l
Tank2	液箱2	l
Tank3	液箱3	l
Still tank1	蒸馏箱1	l

Still tank2	蒸馏箱2	l
Dimenaions(with safety trough)	机器尺寸 (包含安全槽)	
Width	宽度	mm
Depth	深度	mm
Height	高度	mm
Heat sifted cooling water	热淘汰冷却水	kJ/h
Radiation environment	辐射环境	kJ/h
Refrigerating compressor power	制冷功率	kw
Fan power	风机功率	kw
Solvent pump power	油泵功率	kw
Sdrive motor power	主马达功率	kw
Sludge pump power	清污泵功率	kw
Button cleaning motor	钮扣清理马达	kw
Maximum operation load	最大运行负荷	kw
Without solvent	无溶剂重量	kw
With solvent	有溶剂重量	kw
Space area	空间面积	m2
Floor load	楼面负载	N/m2