

生物质锅炉专用拒水防油氟美斯布袋

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 生物质锅炉专用拒水防油氟美斯布袋 |
| 公司名称 | 佛山市宝峰高温除尘设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:宝峰 型号:130*2450 材质:氟美斯 |
| 公司地址 | 佛山市禅城区南堤路河畔明珠B座608 |
| 联系电话 | 18925910294 18925944147 |

产品详情

拒水防油氟美斯针刺毡除尘布袋

的滤布经轧光,浸渍PTFE(防水剂),中碱玻璃纤维高温除尘滤袋用在含湿温量较大的场所.滤料不易梗塞糊袋,除尘布袋使用寿命耽误,经由过程气体流量加大,大量节流保护用度.除尘布袋可谓除尘器的心脏,滤袋的选用相当紧张,它直接影响除尘器的除尘结果.选用滤袋应从以下几个方面抉择:.气体的温度.拒水防油布袋可有用防备水及各类油污物沾附和浸透,与普通滤袋比拟,不但具备防水防没特征,并且对粉尘而言还具备抗粘结性和易剥离性.湿润度和化学性;颗粒巨细;含尘浓度,过滤风速;清尘方法等身分综合斟酌.拒水防油布袋相关参数:克重:500g/m²材质:涤纶纤维厚度:1.80mm透气量:14m³/m².min经向拉力:>800N/520cm纬向拉力:>1250N/520cm.

拒水防油氟美斯滤袋与玻璃纤维滤袋相比,其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显的提高,可承担高过滤负荷.氟美斯滤袋在玻纤针刺毡的基础上添加P84纤维,使毡层更加紧密,纤维之间缠绕增强,过滤速度可达1.0m/min以上。

氟美斯滤袋是由二种或二种以上的耐高温纤维混合及层状复合,以实现更高、更新的物理及化学性能.氟美斯滤袋具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点,经过不同的表面化学处理与后整理技术,还具有易清灰,拒水防油、防静电等特点。

氟美斯滤袋与玻璃纤维滤袋相比,其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显的提高,可承担高过滤负荷.过滤速度可达1.0m/min以上,运行阻力低.与合成化纤耐高温滤料相比,克服了化纤滤料伸长率大、变形大、耐温低、耐腐蚀性差的弱点;且氟美斯滤袋尺寸稳定性、强度更好,并且价格低于其它耐高温化学纤维.氟美斯滤袋是针对我国国情研制的新产品,广泛应用于钢铁、有色冶炼、化工、炭黑、建材、电力等部门。

高温布袋,除尘器布袋 P84过滤针刺毡特性:压差低、使得运行成本降低、适合于最严格的环境标准、耐温(高达260);失效率低、工作寿命更长,化学稳定性优良,抗酸碱性强,可用于PH2-12的场合,适用于很广的范围,过滤效率高、清灰效果好. P84过滤针刺毡应用: P84过滤针刺毡用在垃圾焚化炉、钢铁、水泥、冶金碳黑; P84有多种纤维结构以满足各种过滤介质的要求,除了100%使用P84原料外,在

很多种应用场合中已成功的采用了混合材料；使用P84纤维与PTFE线织成的基布或PTFE、PPS纤维制成的复合滤料，就可能以最好价格/性能比。满足不同用户的需要