

POF热收缩袋

产品名称	POF热收缩袋
公司名称	汕头市誉城包装材料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省汕头市金平区浮西工业区
联系电话	0754-86711536 18029557332

产品详情

POF-C3全称三层共挤聚烯烃热收缩膜，它是将线性低密度聚乙烯（LLDPE）和共聚聚丙烯通过三台挤出机塑化挤出，再经模头成型、膜泡吹胀等特殊工艺加工而成的。是目前国际上最先进的环保型塑料包装材料。主要种类有单层膜、对折双层膜、筒膜（烫边）、双开膜，厚度从15-30微米,可供选择。厚度：1.2C，1.5，1.8，2C，2.3，2.5C, 3C

主要特点：

清晰度高，光泽透明，保护性能好，能防止产品受到灰尘，潮气和异味的侵蚀而不影响产品的外观。

耐撕裂，抗冲击，在高温或低温下相当稳定，不会出现断裂、融化、破碎等问题，适用于长途运输的包装。

快而高的收缩率，适用于包装各种形状和尺寸的产品。

环保性能好，尤其适用于出口产品包装以及食品包装。

韧性强，比重轻（0.925），经济实用。

产品规格明细

名称	厚度 μm
宽度mm	长度/卷m
单片膜	15-30
60-1600	500-3000

对折膜 15-30 60-1600
500-3000

筒料（烫边） 15-30 60-1600
500-3000

收缩袋 （实际规格可根据客户要求定做）

技术说明：

：环保无毒品质超凡

采用环保材料，热封时不会产生有毒、有害气体，符合美国FDA标准，可直接包装食品。

：紧密封口焊封性能好

焊封性能好，且焊封范围广，低温可焊性好。

：收缩率高效果明显

热收缩率 > 65%，对各类异型产品具有恰到好处的塑性能力，包装贴体自然。

：密封包装防尘阻温

因三层复合产生的独特隔氧层，不透气，不透温，阻隔性好，且不易沾染灰尘。

：轻薄坚韧厚度均匀

比重轻，实际单位成本低，柔韧性强，抗拉强度大，耐冲击，不易破裂。

：高度透明光泽度好

透明高度，光泽度好，可提高产品包装档次。

：耐寒低温性能好

在低温至摄氏零下35度仍能保持柔软，不会发硬变脆，抗低温性能好，不易老化。

：封性能优良

包装简便热封性好，作业容易，不易断膜、适用于高速包装机。