

扣式结束带 志鸿 PVC/POM

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 扣式结束带 志鸿 PVC/POM |
| 公司名称 | 上海志鸿数控有限公司 |
| 价格 | 4.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:志鸿 材质:PVC/POM 长度:100 (m) |
| 公司地址 | 中国 上海市奉贤区 上海市奉贤经济园区 |
| 联系电话 | 86 021 51376530 15021643778 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|----|----------|
| 品牌 | 志鸿 | 材质 | PVC/POM |
| 长度 | 100 (m) | 重量 | 5 (kg) |
| 适用范围 | 工业 | | |

| 1)阻燃性能达到 v t m (0 级) 无气味 | | | |
|----------------------------|-------|--------------------|-------------|
| 2) 部品达到欧洲 r o h s 标准要求 . | | | |
| 3) p v c 布内不含有砷 . | | | |
| 2) 尺寸 , 物性规格 | | | |
| 试验项目 | 单位 | 规格值 | 试验方案 |
| 平均厚度 | mm | e-2524 0.30 ± 0.02 | ## |
| 平均重量 | g/平方米 | 380 ± 30 | jis l1096 |
| 产品宽度 | mm | 指定巾 -0mm,+30mm | jis l1096 |
| 产品长度 | m | 表示长度+0.7 | ----- |
| 拉力强度 | n/3cm | 450以上 | jis l1096 |
| 伸长 | % | 竖的20以下/横的25以下 | jis l1096 |
| 拉裂强度 | n | 竖的70以下/横的50以下 | jis l1096 |
| 耐揉性 | — | 1kg,1000次没异常 | jis k6404-6 |
| 耐寒性 | | 0 | jis k6772 |

