

# BWD-3K206E干式变压器控制仪

产品名称	BWD-3K206E干式变压器控制仪
公司名称	长沙良维电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:良维 型号:BWD-3K206E
公司地址	长沙市芙蓉区东岸工业园
联系电话	86-73184280488 15386448088

## 产品详情

BWD-3K206E干式变压器控制仪 .干式变压器温控器 长沙良维0731-84280488

BWD-3K206E 技术指标：

环境温度：-20~55

相对湿度 90% ( 25 )

工作电源：AC220 ± V10%

显示值数字补偿范围：0~ ± 20.0

报警触点：7A/250VAC

传感器：铂电阻 ( pt100 ) 3

消耗功率：8W

测量范围：-20~ ± 200.0

分辨率：0.1

风机触点：16A/250VAC

引线电阻：Ro 100

(三线制接法) 精确度：0.5级

外形尺寸：260×200×70mm（高×宽×深）

开孔尺寸：230+1×180+1mm(高×宽)

BWD-3K206E 产品功能：

A:三相绕组温度测量并同屏显示；

B:温控仪具有故障自检、超温、跳闸显示并输出发出报警信号（指示灯亮，蜂鸣器发出声响）；

C:风机手动控制/自动控制两种状态显示、输出及相互切换，风机定时启停控制功能（可设置风机的启动时间与运行时间）；

D:各通道显示值数字补偿（用于调整温差，以保证测量精度）；

E：输入（传感器）开路、短路及故障自检显示并输出；

F：“黑匣子”功能：记录掉电时刻各绕组的温度和历史最高温度（用于分析电力事故提供依据）；

G：（需要）环境温度或者是铁心温度的检测功能；（订货时需特别说明）

H:（需要）带计算机接口的232/485的通讯功能；（订货时需特别说明）

I:模拟状态检测（用于检测温控制仪是否能正常工作）

特别说明：以上G和H的功能在通用型中是没有的；如果需要，用户在订购时应给与注明！

注：若需要更详细的资料请来电咨询公司还可以免费提供样机试用，您的来电是我们期待，我们将热忱为您提供热情、周到的服务！

BWD-3K206E 适合场所：

适用于各种大中小型干式变压器及欧式箱变；

可选择安装在变压器本体夹件和外壳上；

变压器冷却风机的起动力可达16A。