

建筑工程使用外墙装饰涂料 真石漆防尘自洁

产品名称	建筑工程使用外墙装饰涂料 真石漆防尘自洁
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	4.60/公斤
规格参数	品牌:雷工 型号:LG-105
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

产品详情

产品简介

天然真石漆是以粒径不一的自然花岗岩等自然碎石、石粉为骨料、以合成树脂或合成树脂乳液为主要粘结剂，辅以多种进口环保助剂配制而成的，集耐水淋、耐碱蚀、高效耐候、强效附着、高保色性等特性为一体的水性环保建筑涂料。

真石漆具有自然岩石的装饰效果，色彩自然、质感逼真，饰面坚硬似石，给人以严肃、典雅、奢华的视觉享受。真石漆的涂层由底漆层、真石漆层和罩面漆层三层组成，其中底漆层须采用具有抗碱封闭作用的底漆，避免水分由基层混凝土渗入涂层，同时增强涂层与基面的附着力，防止涂层剥落；真石漆层是饰面构成各种图案并呈平面感的主体层，也是起各种维护作用的涂层；罩面层是饰面维护层，它既能增强真石漆层的防水功用，进一步提高涂层的耐候性、耐沾污性，又能加强涂膜的硬度，增加涂层表面光泽，更使涂层易于清洗，遇水自洁。

真石漆的喷涂效果严肃典雅，可与天然石材媲美，能充沛展示自然石材的丰厚质感。它应用领域广泛，适用于别墅、公寓、办公楼、大厦等各档建筑物的内、外墙装饰，亦可作为梁柱、圆柱、罗马柱等异型墙面装饰。真石漆装饰效果堪比石材，又比石材更适合塑造各种艺术外型。

产品特点

- 1.色彩自然，具有天然石材之观感
- 2.施工简便，简易喷枪喷涂
- 3.安全环保，100%水性
- 4.良好耐候性、保色性，优异防霉防藻性能
- 5.耐冻融，适合寒冷地区
- 6.高效抗污自洁，硬度可与花岗岩媲美
- 7.恒久色彩，保色长达15年

理论用量：

3.5 ~ 4.0kg/m²，实际用量因施工表面平整度、施工工艺、施工手法、大气温度、湿度等因素的影响而有所差异。

包装：18l（25kg）/30l（50kg）/50l（75kg）

储存：远离火源，原包装密闭存放于5 ~ 40 的阴凉干燥处，可贮存12个月。

涂装工具：真石漆专用喷枪

使用方法：搅拌均匀，直接喷涂，一般不加水稀释。

配套涂层系列:封闭底漆、天然真石漆、罩光面漆，配套使用出最佳效果。

施工环境条件:涂料的施工、干燥、成膜都必须在适宜环境和温度下进行

佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址：www.lgzsq.com