

600mm水泥轨枕，国标

产品名称	600mm水泥轨枕，国标
公司名称	泰安市鼎鑫矿用枕木设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:L15-24-600 轨距:600mm
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8727988 18653858365

产品详情

600mm水泥轨枕，国标

水泥枕木也叫砣枕、水泥轨枕、混凝土枕木、混凝土轨枕。我厂有混凝土抗压检测设备，可以检测出混凝土的强度。

经过长期实践表明混凝土轨枕及其钢轨配件能够满足铁路需要，而且具有使用寿命长、维修工作量小等优点。

买混凝土枕木到山东泰安鼎鑫，鼎鑫枕木工艺好。

1、配料自动控制和搅拌工艺

为实现按规定的配合比进行精确投料搅拌,泰安鼎鑫设有具有自动称重、配料、搅拌功能的控制设备,并能适时自动记录、查询及修改各个工艺环节的参数。

2、钢筋张拉平艺

预应力钢筋、箍筋和螺旋筋都必须分别达到技术条件的要求。对预应力钢筋的张拉工艺事先拟定操作规程、总张拉力严格符合设计图的规定。

3、混凝土灌注与振捣工艺

轨枕混凝土胶凝材料用量不超过500公斤/m³,这是为了不致产生过高的水化热。混凝土的密实度对轨枕使用寿命有重要影响，因此我们对不同的生产工艺有不同的布料、灌注、振捣设备和工艺规程。保证

对轨枕混凝土的密实度达到最佳值。

4、蒸汽养生工艺

轨枕采用蒸汽养生时,在温度不大于30℃的环境中静停时间不少于3h;混凝土升温速度不大于15℃/h;

有一定的停汽降温时间,降温速度不大于15℃/h;
养生结束时轨枕表面与坑外温差不大于15℃。轨枕脱模后,湿润养生7天以上;冬天环境温度低于5℃时,喷涂混凝土养生剂并覆盖保暖保湿层。

水泥轨枕的作用是一种利用水泥制造而成的支承轨道,一般都是作为铁路轨道而进行铺设,能够有效的缓冲压力,避免铁路受应力变形。水泥轨枕的用途主要还是用来铺设铁轨和作为某些特种装置的卧轨平台。

常用规格:L15-24-600, L30-38-600, L45-50-600, L15-24-900, L30-38-900, L45-50-900, L15-24-762, L30-38-762, L45-50-762

U15-24-600, U30-38-600, U45-50-600, U15-24-900, U30-38-900, U45-50-900

U15-24-762, U30-38-762, U45-50-762, T15-24-600, T30-38-600, T15-24-762, T30-38-762, T15-24-900, T30-38-900

联系人:董爱玲 山东泰安 传真:0538-8530316

联系电话:18653858365 座机:0538-8727988