

食品级PEI 1010透明级阻燃耐高温

产品名称	食品级PEI 1010透明级阻燃耐高温
公司名称	余姚市亚隆塑化有限公司
价格	125.00/KG
规格参数	品牌:沙伯基础(原GE) 型号:1010
公司地址	余姚市中国塑料城
联系电话	0547-62555537 13798597936

产品详情

【名称】：	PEI 1010
【产地】：	沙伯基础(原GE)
【特性】：	非增强 纯树脂 阻燃 耐高温
【级别】：	注塑级 食品级
【重量】：	25kg
【包装】：	独立包装
【颜色】：	透明
【产品描述】：	应用在车灯，照明，连接器，医疗器械，传车、飞机零部件等

被称之为超级工程塑料，具有极佳的耐高温，耐腐蚀性，尺寸安定性，高强度，高韧性。在航空，汽车电子，医疗，食品器具等领域有越来越广泛的应用。

产品参数

产品参数

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	吸水率	24小时, 73	ASTM D-570	0.250	%
	吸水率	平衡,73	ASTM D-570	1.25	%
物理性能	泰伯磨耗量		ASTM D-104	10	mg/1000次
机械性能	模具收缩率		ASTM D-955	5-7	in/inE-3
	固体比重		ASTM D-792	1.27	
	洛氏硬度		ASTM D-785	109	Psi
	屈服挠曲强度		ASTM D-790	22000	Psi
	IZOD无缺口冲击强度		ASTM D-481	25.0	ft-lb/in
			2		
电气性能	屈服抗拉伸长		ASTM D-638	7.0	%
	屈服抗拉强度		ASTM D-638	15200	Psi
	IZOD缺口冲击强度		ASTM D-256	0.6	ft-lb/in
	挠曲模量		ASTM D-790	480000	Psi
	断裂抗拉伸伸长		ASTM D-638	60.0	%
	体积电阻率		ASTM D-257	1 × 10 ¹⁷	.cm
	介电常数		ASTM D-150	3.15	
	损耗因数	1KHz	ASTM D-150	0.0013	
热性能	介电强度	62mils	ASTM D-149	830	V/mil
	热指数	电性能	UL746B	170	
		机械冲击性能	UL746B	170	
		非机械性能	UL746B	170	
	热变形温度	66Psi	ASTM D-648	405	
	线膨胀系数	flow	ASTM E-831	3	E-5/in/in
		xflow	ASTM E-831	-	E-5/in/in
	维卡软化点		ASTM D-152	426	
		5			
热变形温度	264Psi	ASTM D-648	387		
燃烧性		UL 94	V-0	class	

公司介绍： 我司实力雄

厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。并与全国各地众多零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，我们会不懈努力。欢迎广大新老客户来人来电洽商！精诚合作，携手共创辉煌。通用塑胶原料: PP . ASB .LDPE .PC/ABS等。

工程塑胶原料：PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PA6、PA66、PA46、PBT、PET、ASA、AES、CA等。

特种工程塑胶原料：PPS、LCP、PEI、PEK、PPA、PI、PSF、PES等。

热塑性弹性体塑胶原料：PTV .PTN .PTX .等

可提供产品的物性表，SGS报告，UL黄卡.材质证明,及物质安全资料表(MSDS)，欧盟.ROHS,FDA食品医疗.ASTM&ISO性能测试报告、SONY.环保认证等信息

售后说明：

1、物流运费说明 店铺报价不含运费，运费由买家承担，拍下付款后，买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货，也可由卖家安排物流，运费提付（货送到后运费直接付给物流即可）。根据到货地址远近，及数量的多少，则运费不同。要货数量越多，运费越便宜。

部分材料可免费提供样板试料，满500公斤含运费。 2、在线下单

因塑胶行情价格波动较大，请用旺旺客服或电话直接询价确认后再拍。 3、在线支付

因塑胶行情价格波动较大，请拍下后当天内付款，不然不得不关闭交易喽~请体谅 4、退换货政策

到货后请买家仔细确认货物完好后再签收，否则如无质量问题，不退不换哦~