

YS系列铝壳三相异步电动机

产品名称	YS系列铝壳三相异步电动机
公司名称	泰州市姜堰德力电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德力 型号:YS7124
公司地址	江苏省泰州市姜堰区现代科技产业园兴姜路35号
联系电话	052388086555 15052855757

产品详情

产品展示 PRODUCT YS铝壳三相异步电动机

概述：YS系

列电动机是最新设计的全封闭式微型三相异步电动机，具有结构简单，运行可靠、维护方便、技术经济指标优异等特点，广泛适用于各种小型机床，医疗器械，电子仪器及家用电器等。YS系列电动机防护等级为E级，冷却方法为ICO141。使用条件：环境温度：随季节而变化，但不超过40 海拔：

不超过1000m 额定频率：50Hz 额定电压：380V/220V 接法：Y/ 技术数据：型号 功率(kw) 电压(V)

电流(A) 转速 Rpm (r/min) 效率 Eff (%) 效率因数 (cos) 堵转转矩 额定转矩 Tstart/Tn 堵转电流 额定转矩

Ist/In 最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn YS5612 0.09 380/220 0.33/0.57 2800 62 0.68 2.3 6.0 2.3 YS5622 0.12 380/220

0.39/0.67 2800 67 0.71 2.3 6.0 2.3 YS5614 0.06 380/220 0.29/0.49 1400 56 0.58 2.4 6.0 2.4 YS5624 0.09 380/220

0.39/0.67 1400 58 0.61 2.4 6.0 2.4 YS6312 0.18 380/220 0.53/0.92 2800 69 0.75 2.3 6.0 2.3 YS6322 0.25 380/220

0.67/1.16 2800 72 0.78 2.3 6.0 2.3 YS6314 0.12 380/220 0.48/0.83 1400 60 0.63 2.4 6.0 2.4 YS6324 0.18 380/220

0.65/1.13 1400 64 0.66 2.4 6.0 2.4 YS7112 0.37 380/220 0.95/1.65 2800 73.5 0.80 2.3 6.0 2.3 YS7122 0.55 380/220

1.35/2.34 2800 75.5 0.82 2.3 6.0 2.3 YS7114 0.25 380/220 0.83/1.44 1400 67 0.68 2.4 6.0 2.4 YS7124 0.37 380/220

1.12/1.94 1400 69.5 0.72 2.4 6.0 2.4 YS8012 0.75 380/220 1.76/3.04 2800 76.5 0.85 2.3 6.0 2.3 YS8022 1.1 380/220

2.56/4.43 2800 77 0.85 2.3 7.0 2.3 YS8014 0.55 380/220 1.56/2.7 1400 73.5 0.73 2.4 6.0 2.4 YS8024 0.75 380/220

2.02/3.5 1400 75.5 0.75 2.4 6.0 2.4 YS90S-2 1.5 380/220 3.43/5.94 2800 78 0.85 2.3 7.0 2.3 YS90L-2 2.2 380/220

4.85/8.4 2800 80.5 0.86 2.3 7.0 2.3 YS90S-4 1.1 380/220 2.8/4.9 1400 78 0.78 2.4 6.5 2.4 YS90L-4 1.5 380/220 3.7/6.4

1400 79 0.79 2.4 6.5 2.4 IMB3 机座带脚底、端盖上无凸缘的电动机 IMB3安装及外形尺寸：(mm) 机座号

安装尺寸 外形尺寸 A A/2 B C D E F G H K AB AC AD HD L 56 90 45 71 36 9 +0.007 20 3 7.2 56 5.8 115 120 110

135 170 -0.002 63 100 50 80 40 11 +0.008 23 4 8.5 63 7 130 130 125 165 230 71 112 56 90 45 14 -0.003 30 5 11 71 7 145

145 140 180 255 80 125 62.5 100 50 19 +0.009 -0.004 40 6 15.5 80 10 160 165 150 200 295 90S 140 70 100 56 24 50 8 20

90 10 180 185 160 220 310 90L 140 70 125 56 24 50 8 20 90 10 180 185 160 220 335

机座不带脚底、端盖上大凸缘的电动机 IMB5安装及外形尺寸：(mm) 机座号 安装尺寸 外形尺寸 D E F G M

N P R S T AC AD L 63 11 +0.008 -0.003 23 4 8.5 115 95 +0.013 -0.009 140 0 10 3 130 125 230 71 14 30 5 11 130 110

160 0 10 3.5 145 140 255 80 19 +0.009 -0.004 40 6 15.5 165 130 +0.014 -0.011 200 0 12 3.5 165 150 295 90S 24 50 8 20

165 130 200 0 12 3.5 185 160 310 90L 24 50 8 20 165 130 200 0 12 3.5 185 160 335 IMB14

机座不带脚底、端盖上不凸缘的电动机 IMB14安装及外形尺寸：(mm) 机座号 安装尺寸 外形尺寸 D E F G

M N P R S T AC AD L 56 9 +0.007 20 3 7.2 65 50 +0.011 80 0 M5 2.5 120 110 170 -0.002 -0.005 63 11 +0.008 -0.003

23 4 8.5 75 60 +0.0012 -0.007 90 0 M5 2.5 130 125 230 71 14 30 5 11 85 70 105 0 M6 2.5 145 140 255 80 19 +0.009

-0.004 40 6 15.5 100 80 +0.013 -0.009 120 0 M6 3.0 165 150 295 90S 24 50 8 20 115 95 140 0 M8 3.0 185 160 310 90L 24 50 8 20 115 95 140 0 M8 3.0 185 160 335 IMB34 机座带脚底、端盖上小凸缘的电动机
 IMB34安装尺寸及外形尺寸：(mm) 机座号 安装尺寸 外形尺寸 A A/2 B C D E F G H K M N P R S T AB AC AD HD L 56 90 45 71 36 9 +0.007 20 3 7.2 56 5.8 65 50 +0.011 80 0 M5 2.5 115 120 110 135 170 -0.002 -0.005 63 100 50 80 40 11 +0.008 -0.003 23 4 8.5 63 7 75 60 +0.012 -0.007 90 0 M5 2.5 130 130 125 165 230 71 112 56 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 0 M6 2.5 145 145 140 180 255 80 125 62.5 100 50 19 +0.009 -0.004 40 6 15.5 80 10 100 80 +0.013 -0.009 120 0 M6 3.0 160 165 150 200 295 90S 140 70 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3.0 180 185 160 220 310 90L 140 70 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3.0 180 185 160 220 335 IMB35 机座带脚底、端盖上大凸缘的电动机
 IMB35安装及外形尺寸：(mm) 机座号 安装尺寸 外形尺寸 A A/2 B C D E F G H K M N P R S T AB AC AD HD L 90S 140 70 100 56 24 +0.009 50 8 20 90 10 165 130 +0.013 200 0 12 3.5 180 185 160 220 310 90L 140 70 125 56 -0.004 50 8 20 90 10 165 -0.009 200 0 12 3.5 180 185 160 220 335