

Y2系列三相异步电动机

产品名称	Y2系列三相异步电动机
公司名称	泰州市姜堰德力电机有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德力
公司地址	江苏省泰州市姜堰区现代科技产业园兴姜路35号
联系电话	052388086555 15052855757

产品详情

Y2系列三相异步电动机 B3 机座带底脚，端盖无凸缘 B35 机座带底脚 端盖有凸缘 B5 机座无底脚 端盖有凸缘 Y2系列技术数据：型号 额定功率 满载时 堵转电流 堵转转矩 最大转矩 Kw 转速 (r/min) 电流 (A) 效率 (%) 功率因数 (cos) 额定电流 Ist/IN 额定转矩 Tst/TN 额定转矩 TM/TN 同步转速 3000转/分 rpm

Y2-631-2 0.18 2720 0.53 65 0.80 5.5 2.2 2.2 Y2-632-2 0.25 0.69 68 0.81 Y2-711-2 0.37 2740 0.99 70 0.81 6.1 Y2-712-2 0.55 1.40 73 0.82 2.3 Y2-801-2 0.75 2830 1.83 75 0.83 Y2-802-2 1.1 2.58 77 0.84 7.0 Y2-90S-2 1.5 2840 3.43 79 Y2-90L-2 2.2 4.85 81 0.85 Y2-100L-2 3.0 2870 6.31 83 0.87 7.5 Y2-112M-2 4.0 2890 8.10 85 0.88 Y2-132S1-2 5.5 2900 11.0 86 Y2-132S2-2 7.5 14.9 87 Y2-160M1-2 11 2930 21.3 88 0.89 Y2-160M2-2 15 28.8 89 Y2-160L-2 18.5 34.7 90 0.90 Y2-180M-2 22 2940 41.0 90 2.0 Y2-200L1-2 30 2950 55.5 91.2 Y2-200L2-2 37 67.9 92 Y2-225M-2 45 2970 82.3 92.3 Y2-250M-2 55 101 92.5 Y2-280S-2 75 134 93 Y2-280M-2 90 160 93.8 0.91 Y2-315S-2 110 2980 195 94 7.1 1.8 2.2 Y2-315M-2 132 233 94.5 Y2-315L1-2 160 279 94.6 0.92 Y2-315L2-2 200 348 94.8 Y2-355M-2 250 433 95.3 1.6 Y2-355L-2 315 544 95.6

型号 额定功率 满载时 堵转电流 堵转转矩 最大转矩 Kw 转速 (r/min) 电流 (A) 效率 (%) 功率因数 (cos) 额定电流 Ist/IN 额定转矩 Tst/TN 额定转矩 TM/TN 同步转速 1500转/分 rpm

Y2-631-4 0.12 1310 0.44 57 0.72 4.4 2.1 2.2 Y2-632-4 0.18 0.62 60 0.73 Y2-711-4 0.25 1330 0.79 65 0.75 5.2 Y2-712-4 0.37 1.12 67 0.75 Y2-801-4 0.55 1390 1.57 71 0.75 2.4 2.3 Y2-802-4 0.75 2.03 73 0.76 6.0 2.3 Y2-90S-4 1.1 1400 2.89 75 0.77 Y2-90L-4 1.5 3.70 78 0.79 Y2-100L1-4 2.2 1430 5.16 80 0.81 7.0 Y2-100L2-4 3.0 6.78 82 0.82 Y2-112M-4 4.0 1440 8.80 84 Y2-132S-4 5.5 11.7 85 0.83 Y2-132M-4 7.5 15.6 87 0.84 Y2-160M-4 11 1460 22.3 88 2.2 Y2-160L-4 15 30.1 89 0.85 7.5 Y2-180M-4 18.5 1470 36.5 90.5 0.86 Y2-180L-4 22 43.2 91 Y2-200L-4 30 57.6 92 7.2 Y2-225S-4 37 1480 69.9 92.5 0.87 Y2-225M-4 45 84.7 92.8 Y2-250M-4 55 103 93 Y2-280S-4 75 140 93.8 Y2-280M-4 90 1490 167 84.2 Y2-315S-4 110 201 94.5 0.88 6.9 2.1 2.2 Y2-315M-4 132 240 94.8 Y2-315L1-4 160 287 94.9 0.89 Y2-315L2-4 200 359 95 Y2-355M-4 250 1485 443 95.3 0.90 Y2-355L-4 315 556 95.6

型号 额定功率 满载时 堵转电流 堵转转矩 最大转矩 Kw 转速 (r/min) 电流 (A) 效率 (%) 功率因数 (cos) 额定电流 Ist/IN 额定转矩 Tst/TN 额定转矩 TM/TN 同步转速 1000转/分 rpm

Y2-711-6 0.18 850 0.74 56 0.66 4.0 1.9 2.0 Y2-712-6 0.25 0.95 59 0.68 Y2-801-6 0.37 890 1.30 62 0.70 4.7 Y2-802-6 0.55 1.79 65 0.72 2.1 Y2-90S-6 0.75 910 2.29 69 5.5 2.0 Y2-90L-6 1.1 3.18 72 0.73 Y2-100L-6 1.5 940 3.94 76 0.75 Y2-112M-6 2.2 5.60 79 0.76 6.5 Y2-132S-6 3.0 960 7.40 81 2.1 Y2-132M1-6 4.0 9.80 82 Y2-132M2-6 5.5 12.9 84 0.77 Y2-160M-6 7.5 970 17.0 86 0.78 2.0 Y2-160L-6 11 24.2 87.5 0.81 7.0 Y2-180L-6 15 31.6 89 Y2-200L1-6 18.5 38.6 90 0.83 2.1 Y2-200L2-6 22 44.7 90 0.84 Y2-225M-6 30 980 59.3 91.5 0.86 2.0 Y2-250M-6 37 71.0 92 2.1 Y2-280S-6 45 86.0 92.5 2.0 Y2-280M-6 55 105 92.8 Y2-315S-6 75 990 141 93.5 2.0 Y2-615M-6 90 169 93.8 Y2-315L1-6 110 206 94 6.7 Y2-315L2-6 132 244 94.2 0.87 Y2-355M1-6 160 292 94.5 0.88 1.9 Y2-355M2-6 200 365 94.7 Y2-355L-6 250 455 94.9

型号 额定功率 满载时 堵转电流 堵转转矩 最大转矩 Kw 转速 (r/min) 电流 (A)

效率 (%) 功率因数 (cos) 额定电流 Ist/IN 额定转矩 Tst/TN 额定转矩 TM/TN 同步转速 750转/分 rpm
 Y2-801-8 0.18 630 0.88 51 0.61 3.3 1.8 1.9 Y2-802-8 0.25 640 1.15 54 Y2-90S-8 0.37 660 1.49 62 4.0 Y2-90L-8 0.55 2.18
 63 2.0 Y2-100L1-8 0.75 690 2.17 71 0.67 Y2-100L2-8 1.1 2.39 73 0.69 5.0 Y2-112M-8 1.5 680 4.50 75 Y2-132S-8 2.2
 710 6.00 78 0.71 6.0 Y2-132M-8 3.0 7.90 79 0.73 Y2-160M1-8 4.0 720 10.3 81 1.9 Y2-160M2-8 5.5 13.6 83 0.74 2.0
 Y2-160L-8 7.5 17.8 85.5 0.75 Y2-180L-8 11 730 25.1 87.5 0.76 6.6 Y2-200L-8 15 34.1 88 Y2-225S-8 18.5 40.6 90 1.9
 Y2-225M-8 22 740 47.4 90.5 0.78 Y2-250M-8 30 64.0 91 0.79 Y2-280S-8 37 78.0 91.5 Y2-280M-8 45 94.0 92
 Y2-315S-8 55 111 92.8 0.81 1.8 Y2-315M-8 75 151 93 Y2-315L1-8 90 178 93.8 0.82 Y2-315L2-8 110 217 94 7.2
 Y2-355M1-8 132 261 93.7 Y2-355M2-8 160 315 94.2 Y2-355L-8 200 388 94.5 0.83 同步转速 600转/分 rpm
 Y2-315S-10 45 590 100 91.5 0.75 6.2 1.5 2.0 Y2-315M-10 55 121 92 Y2-315L1-10 75 162 92.5 0.76 Y2-315L2-10 90 191
 93 0.77 Y2-315M1-10 110 230 93.2 0.78 6.0 1.3 Y2-315M2-10 132 275 93.5 Y2-355L-10 160 334 93.5