

# 仿花岗岩涂料（真石漆）水性

产品名称	仿花岗岩涂料（真石漆）水性
公司名称	均磊环保科技(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	按溶剂类型分:水性 品牌:均磊 种类:仿石材漆
公司地址	上海市浦东新区历城路70号甲3179A室
联系电话	86 21 67355848 18930704447

## 产品详情

按溶剂类型分	水性	品牌	均磊
种类	仿石材漆	颜色	根据客户要求
单件净重	主料30Kg/桶（g）	保质期	12（个月）

### jl510天然花岗岩涂料(石头漆)简解

本产品是引进国外先进技术和优质硅丙树脂与天然花岗岩石粉精制而成。主要用于室内外墙面、园柱、天花等各种几何形状基面的装饰，其华丽高雅的质感与毛(烧)面花岗岩，有异曲同工之妙。对各种材质如水泥、砖石、木材、泡沫塑料、金属纸张等均有很强粘结力，并避免了一般石头漆容易泛白的缺陷。本产品水性基，不含有毒溶剂，是一种新颖健康涂料。

主要特点：1. 防水、不鼓胀、有透气作用。2. 耐紫外线、耐酸碱、不褪色、不长青苔和霉菌。3. 略具弹性，可遮盖墙体细小裂缝。4. 特殊面涂，可防表面积灰，便于清洗保养。5. 水性基，对人体无害，符合环保。6. 质量轻，可减少结构负荷。颜色自然，质感强。7. 施工简便工效高。

### 施工要领及其它

顺序	材料	用量kg/m <sup>2</sup>	使用工具	涂装次数	间隔时间	备注
基本准备	旧基面须去除油污、铁锈、浮尘等杂物。新基面至少需要10天养护，木材表面用油性底漆封闭木质素溢出。					
底面	强渗透性丙烯酸	0.2-0.3	滚、刷或无气喷涂	1-2	1h以上	用料与基面有关
图安线条	与业主和设计师商议打格图安划出底线					
主层喷涂	花岗岩涂料	3.5-5	喷壶	1-3	28h	用料与质感
罩面层	丙烯酸酯聚氨酯	0.25-0.4	滚、刷或无气喷涂	2	36h	耐久、耐酸碱

使用真石漆应注意事项：

1. 基面要干燥，含水率在10%以下，pH值不得超过10。
2. 喷涂时空压机风压大小(3-6kg/cm<sup>2</sup>)、喷嘴口径(3-8mm)，及距基面(30-40mm)的远近与质感有关，请认真调试。
3. 喷涂前务必注意天气变化，湿度大时或雨天避免施工。本品表干时间约3h(22 )  
温度越低成膜时间越长，5 以下禁止施工。
4. 本产品若不慎与眼睛接触，请即时用清水冲洗或送医院。
5. 本产品为水性基，可按一般运输方式办理。