

H型滑触线

产品名称	H型滑触线
公司名称	德州千弘微波设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区105国道西侧6号
联系电话	86-0534-2788365 18613605471

产品详情

H型滑触线 <http://www.tiangao021.com/SonList-729881.html>

H型滑触线其导电主体为断面呈“H”型的铝型材，故又称“H”型节能滑线装置，节能是相对于钢材，且比重又小，将铝材轧制成“H”型，是在保证一定的导电截面积的基础上亦能提高其整体性和强度，但铝材表面硬度低且不耐磨，为使铝型材能满足作为导电滑触线的实用性，将“H”型中梁制成上拱形，并在此处按规定的工艺程序嵌装耐磨性强，耐磨蚀性强的不锈钢型材，作为导体的摩擦传电面，其嵌装工艺保证了不锈钢型材与铝型材的紧密结合，从导入铝型材的电流通过不锈钢使与之保持接触的集电器中的导块在摩擦接触中将电流传输出去，从而保证了移动设备在运行过程中电流的连续。

H型滑触线导体的表面，除下开口与集电器接触外，其余部分纵长方向用ABS塑料作整体保护，因此安装后的滑触线无导电的外露部分，给安装和维修带来极大地方便，同时整体的外壳保护，使滑触线不致有积灰和防雨、露、冰、雪侵袭之功能，导轨与导轨之间的连接是专用的导轨连接器，能使导轨和塑料外壳共同伸入其间，其连接端安全可靠，从而保证设备亦安全可靠地运行。此产品维护简捷经济，使用寿命长，性价比高，并以其设计新颖，结构合理，使用安全等特点被广泛应用于电流较大，使用频率较高，环境较差的场所，如：造船，起重机，汽车制造，港口装卸等，亦可作母线长距离输电。若选用耐高温性好的BAYBLEND护套，也能满足炼钢，铸造等行业高温恶劣环境下的使用要求。