

工程运输翻斗自卸车 塑料滑板 铺车底衬板

产品名称	工程运输翻斗自卸车 塑料滑板 铺车底衬板
公司名称	德州宇昂塑胶制品有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	品牌:宇昂塑胶 型号:PE 电话:15905448730
公司地址	山东德州市宁津开发区工业园西区
联系电话	15905448730 15905448730\18505444428

产品详情

车厢增滑板

车厢滑板是聚乙烯板的一种，又称为低压高密度聚乙烯，HDPE板，PE板，HDPE棒。是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。

车厢增滑板

聚乙烯滑板是低压高密度聚乙烯,HDPE板,PE板,LDPE板

车厢增滑板：The skateboard，中文：车厢滑板

车厢滑板是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。

原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。

车厢增滑板特点

车厢滑板具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，、可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到最佳的平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。不粘土效果极佳，就算在运输黄土、黄泥、白灰粉，只要自卸车轻轻一倒就会很干净。

车厢增滑板化学性质

车厢滑板（HDPE板）熔点约为130℃，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度220~260℃。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250℃之间。

中文名：车厢滑板

英文名：The skateboard

英文名2：PE

分子式： $(C_2H_4)_n$

产品规格：厚x宽x长 1-100mmX1000-2000mmx2000-12000mm