

## HV500-600度特硬不锈钢带，修圆边

产品名称	HV500-600度特硬不锈钢带，修圆边
公司名称	东莞市长安欧航金属材料经营部
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:宝钢 型号:齐全 表面:光面
公司地址	东莞市长安镇霄边第二工业区
联系电话	0769-81876389 18028994443

### 产品详情

【产品名称】：（一）进口不锈钢薄带、精密不锈钢带、弹性不锈钢带、拉伸不锈钢带（或DDQ）深冲压不锈钢带、特硬不锈钢带、超窄钢条（二）不锈钢箔、镍箔、钛箔、铜箔、铝箔或带

（三）不锈钢输送带、不锈钢传动带、环形不锈钢输送带、平直钢带、抗拉不锈钢输送带

【产品材质】：300系列：SUS301(1Cr17Ni7)、SUS304(0Cr18Ni9)、SUS304L(00Cr18Ni10)、SUS316(0Cr17Ni12Mo2)、SUS316L(00Cr17Ni14Mo2)、SUS310S(1Cr25Ni20Si2)、SUS321(1Cr18Ni9Ti)、630(0Cr17Ni4Cu4Nb)、631(0Cr17Ni7Al)等

【规格范围】：厚度0.01MM-2.0MM，3MM-600-1500MM宽\*COIL（卷或片）

【公差范围】：厚度公差： $\pm 0.01$ MM 宽度公差：精密值为 $\pm 0.01$ MM 还可以提供刮边（去毛刺）

【材质硬度】：维氏（HV）150°-590°以上（硬度表现形式：HV HB HRC HRB）

【硬度状态】：冷轧ANN(或DDQ)、1/4H、1/2H、3/4H、H、EH、SEH

【材质表面】：冷轧2B（雾面）、BA（亮面）、2B偏亮、HL（拉丝）、镀银、镀镍、抛光（磨镜面4K、6K、8K）

【胚料选择】：国内（太钢、宝新、浦项）、进口（主要日韩，台湾等国家）

【执行标准】：GB（国标）JIS（日标）ASTM及AISI（美标）等

【产品特点】：公差小（可达到半丝以内）精度高，表面细腻光洁、绝无起皮、辊痕等现象，卷料摊开为平直状态，偏差小，保证直线度（一般为3米1MM），不会出现“链刀弯”现象。力学性能优，耐疲劳性高、弹性刃性好，两边经过修边处理边缘光滑。

**【品质保证】**：符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证明书及其它相关测试报告,如:SGS环境保护认证、出厂检验报告及其它相关认证材料。