

# 直插式ODF720芯光纤配线柜 ODF光纤配线架

产品名称	直插式ODF720芯光纤配线柜 ODF光纤配线架
公司名称	慈溪市鼎通通信设备厂
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:华脉 型号:GPX--ODF 规格:2200*800*400
公司地址	慈溪市横河镇埋马村
联系电话	0158-88157559 15888157559

## 产品详情

产品名称：直插式ODF720芯光纤配线柜 ODF光纤配线架

直插式ODF720芯光纤配线柜尺寸：2200\*800\*400

材质：1.2/1.5mm冷轧板

类型：ODF光纤配线架

直插式ODF720芯光纤配线柜配置：可配24/48/72/96芯ODF单元箱

产品介绍：—，尺寸：

外形尺寸mm（高×宽×深 集中下缆框  
）

12芯托盘（个）

容量（芯）

2000 × 840 × 300

1

54

648

2200 × 840 × 300

1

60

720

## 直插式ODF720芯光纤配线柜参数/特点：技 术 指 标

工作环境：-40 ~+65

大气压力：70Kpa ~106Kpa

插入损耗： 0.2dB

回波损耗：FC/PC

40dB、FC/APC 60dB、FC/UPC 50dB

光纤连接器插拔耐久寿命>1000

次

机箱高压防护地与机箱绝缘，绝缘电阻  $\times 1000\text{m}/500\text{v}(\text{DC})$

机箱高压防护与机箱耐压间耐压 3000CV ( DC ) /1min不穿、无飞弧。

## 特 点

容量大,密度高，2.6米机架满配置864芯；

全模块化设计，采用12芯熔接配线一体化模块，每单元集熔接、配线于一体；

卡接式安装FC、SC两种适配器

，适配器与机箱下面呈30度角，既保证了跳纤的弯曲半径，又可避免弧光灼伤人眼；

能同时满足带状光缆和非带状光缆的需要；

标识清楚，每芯光纤的接续与分配都有明确规定的标示；

每个接续模块可单独抽出，操作方便，具有保护光纤接点盘贮光纤功能；

设有光缆引入单元，光缆可上下进缆，光纤的分配和调度全正面操作。