

# 新黎明BGL-G系列防爆灯

产品名称	新黎明BGL-G系列防爆灯
公司名称	启东新黎明防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新黎明 型号:BGL-G
公司地址	浙江省乐清市柳市镇戴西工业区
联系电话	0577-62695988 13511922734

## 产品详情

适用范围 适用于1区、2区危险场地。

适用于 A、 B、 C类，温度组别为T1-T2的爆炸性气体环境 技术参数

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079 防爆标志:Exd T2

额定电压：AC220V/50Hz 防护等级：IP65 灯座规格：E40、\*E27 防腐等级：WF2

引入口规格：G3/4" 电缆规格： 9mm ~ 14mm

配装光源及功率：（可配用光源长度 250mm）白炽灯：\*200W、300W 自镇汞灯：160W、250W

高压汞灯：\*125W、250W 高压钠灯：150W、250W 金卤灯：175W、250W 产品特点

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

灯体采用合页式结构，活节螺栓紧固，能快速开启，便于安装与维护；

钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件； 灯具采用座式安装孔，可作为投光灯用； 钢管布线

订货须知 按产品型号说明逐条选择，例：需配用光源为白炽灯300W，吸顶式安装，配接线盒，则产品型号为BAD54-GL250xZ； 本灯具出厂时不配光源，由用户自配，建议使用作亚明，飞利浦光源。