

# 零级福乐斯保温材料

产品名称	零级福乐斯保温材料
公司名称	广州市固诺建材有限公司
价格	面议
规格参数	防火等级:B1级 Class 0 健康洁净:无纤维粉尘 不含甲醛 防霉抗菌 环境保护:无破坏臭氧层工质，全球增温潜势(GWP) 为零
公司地址	广州市番禺区洛浦街迎宾路140-214号广州五洲城国际建材中心市场H1区五层B518
联系电话	020-31177599 18028808063

## 产品详情

### 零级福乐斯保温材料Class O Armaflex

零级福乐斯英文名称Class O Armaflex，是在低温深冷和净化无菌行业应用最多的福乐斯产品。广州市固诺建材有限公司为零级福乐斯华南区工程供应商，办公设在广州，离广州工厂及仓库不远，可为您提供最及时便捷的服务。

零级福乐斯保温材料Class O Armaflex结合在管道、医院手术室、液化气站、lng等行业的十年经验，铸造了零级福乐斯的行业领军品牌优势。各种性能均优于同行产品，是管道保温保冷的上上之选，如需工程案例、产品图、最新报价请来电来函，广州市固诺建材有限公司将为您提供。

零级福乐斯保温材料系列有零级福乐斯保温板和零级福乐斯保温管两种。总部在德国，在国内的广州和张家港两地有工厂。按就近出货的原则，通常华南区，港澳台，东南亚的产品由广州工厂出货。零级福乐斯（Class 0 Armaflex）标准产品为黑色，具有低导热系数和优秀的防火性能（氧指数约40%，最高至47.5%,同时满足英国零级防火要求），产品安全环保，不含氯氟烃等破坏臭氧层之工质，零级福乐斯被广泛应用于暖通空调高端市场的保温隔热领域。零级福乐斯保温材料获得美国FM的全球认证。

零级福乐斯保温材料（Class 0 Armaflex）特点如下：1、内置的防潮层防止结露的发生

2、降低能量损失 3、轻质柔软，安装便捷，维护简单，既节约时间又节约成本

4、优异的抗油污及化学腐蚀的性能，同时可抵挡臭氧的负面影响

零级福乐斯保温材料（Class 0 Armaflex）的作用是：

1、建筑物中央空调系统管道设备、生活热水管道 2、设备、工业用低温管道

3、设备以及冷冻冷藏等系统的绝热工程

4、洁净、防火要求较高的电子、食品、化工厂房及重要公共建筑、

零级福乐斯保温材料（Class 0 Armaflex）分管材和板材，规格如下： 1、零级福乐斯保温管厚度范围是6MM到50MM，内径范围是6MM到168MM，各种尺寸比较齐全，均为2米/条。厚度分别为：6mm（1/4”），9mm（3/8”），13mm（1/2”），19mm（3/4”），25mm（1”），32mm（1 1/4”），40mm（1 1/2”），50mm（2”），通常管径大于100以及厚度40mm和50mm为非标规格，定货时间通常需要18个工作日，其他产品3-10个工作日。

2、零级福乐斯保温板有8种（厚度：mm）：6，9，13，19，25，30，32，35，40，50。

25mm零级福乐斯保温板宽度分为两种，1.22m1.5m;40mm,50mm的产品宽度为1.22m，其余的均为1.5m宽。40mm和50mm为非标规格，定货时间通常需要18个工作日，其他产品3-10个工作日。

广州市固诺建材有限公司是福乐斯保温材料的厂家授权经销，为客户提供阿乐斯岩棉，福乐斯保温材料，阿乐斯福乐斯保温材料，一级福乐斯，零级福乐斯，福乐斯橡塑板材，零级福乐斯橡塑管材，阿乐斯福乐斯520胶水，阿乐斯福乐斯820胶水，欧文斯科宁保温棉，欧文斯科宁玻璃棉，欢迎各新老客户垂询