

# 沈飞全钢防静电地板 沈飞防静电地板工厂直销

产品名称	沈飞全钢防静电地板 沈飞防静电地板工厂直销
公司名称	深圳沈飞钢地有限公司
价格	210.00/平方米
规格参数	品牌:沈飞 型号:FS1000
公司地址	深圳龙华新区浪口工业园
联系电话	18820168977

## 产品详情

全钢防静电活动地板[1]采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行静电喷塑处理，内腔填充425#标准纯水泥，

上表面粘贴高耐磨防火高压层板（HPL）或（PVC）板（无贴面为裸板），四周镶嵌导电边条。也可在表面粘贴防静电瓷砖加工成防

静电陶瓷-金属复合活动地板。

### 产品概述

#### 全钢防静电地板

全钢防静电活动地板采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。

外表经磷化后进行静电喷塑处理，内腔填充425#标准纯水泥，上表面粘贴高耐磨防火高压层板（HPL）或（PVC）板（无贴面为裸板），

四周镶嵌导电边条。也可在表面粘贴防静电瓷砖加工成防静电陶瓷-金属复合活动地板。

## 分类

全钢防静电地板根据有无黑胶条封边分为：有边全钢防静电地板、无边全钢防静电地板，陶瓷全钢防静电地板以及洁净室全钢防静电地板。

具体的区别在于边条的改变，新型全钢防静电地板除了具有全钢防静电地板的结构及众多优点外，是针对传统无边全钢地板的基础上。很大程度上克服了传统全钢防静电无边地板容易碰边、碰角，造成地板面损坏影响美观及在架空地板上移动物体人为的造成的防静电贴面边角损伤的特点。

此地板以优质钢板经冲压焊接后，注入高强度轻质材料制成。强度高，防水、防火、防潮性能优良，适用于承载要求很高的大型机房。

## 系统组装

系统由地板、横梁、支座组成。提供高承载防静电工作面和下部铺设各种线路的空间。地板上配走线盒，为各种电器设备、办公设备提供电器、数据插座、走线口。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连接成稳固的下部支承系统，地板镶嵌如横梁围成的方格内。

## 产品特点

- 1.全钢结构，接写强度高、承载能力强、耐冲击性能好；
- 2.所有原材料均有优质抗静电性能，使地板系统性能稳定可靠；
- 3.表面粘贴材料抗静电、耐磨、防水、防火、防尘、放腐蚀；
- 4.尺寸精度高、互换性好、组装灵活、方便、使用寿命长；

5. 粘贴的装饰高压层板，耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强；
6. 对超重设备而言，只要在地板下增加支架，即能解决承载问题；
7. 拆装方便，只要更换装饰贴面，就能重复使用；
8. 安装地插座时必须根据地插座的规格进行开孔；
9. 可任意切割，安装附件方便；
10. 安装地插座时必须根据地插座的规格进行开孔。

## 使用场所

全钢防静电地板使用场所大、中型的计算机机房、以交换机为代表的通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽和用计算机控制的军事、

卫星地面站机房、电台控制室、电视发射台控制室、微波通信站机房、程控交换机房、洁净厂房、电子仪器厂装配车间、机密光学仪器制造

车间、学校，经济、国家安全、航空、航天及交通指挥调度和信息管理中心等环节。

## 全钢防静电地板通风板

通风板结构组成与防静电全钢通路活动地板类似，但内腔是空的，无发泡填料。地板上下钢板和上表面贴面均冲制有通风板。

通风活动地板与全钢活动地板配套使用，用于地板下部有通风要求的场所。