

软膜天花热合机,软膜天花高频热合机

产品名称	软膜天花热合机,软膜天花高频热合机
公司名称	无锡赛典高频电子设备有限公司
价格	12600.00/台
规格参数	品牌:赛典 型号:SD-GP5-K1
公司地址	无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号(高新科技创业园祥云4座)
联系电话	0510-83781412

产品详情

软膜天花热合机,软膜天花高频热合机 特点：

- 1】双头脚踏式，主要采用强力式机头，焊接机夹刀模具设计成600MM直条，方便客户的产品焊接。扣边条时候采用的是内壁式扣边条，根据客户的熟练度实际的操作方式。
- 2】单头式软膜天花焊接机主要采用单头式脚踏操作式，其主要优点是扣边条操作方便，其弊端主要是拼膜和焊接扣边条需要模具调换使用设备，因为设备采用的是单头式。
- 3】双头脚踏式手动按钮操作方式：设备工作台面设计推盘操作方式，主要优点有扣边条方便简单，口边条时扣好过后推动推盘双手按双头开关直接焊接，是最新研发的软膜天花专业焊接设备。

软膜天花产品目前在市场常见有7种面料主要有：

- 1】光面膜：有很强的光感，能产生类似镜面的反射效果。
- 2】透光膜：本品呈乳白色，半透明。在封闭的空间内透光效果可达75%以上。
- 3】哑光面：光感仅次于光面，但强于基本膜。整体效果较纯净、高档。
- 4】鲸皮面：表面呈绒状。有优异的吸音性能。很容易营造出温馨的室内效果。
- 5】金属面：具有强烈的金属质感，并能产生类似于金属光感。具有很强的观赏效果。
- 6】孔状面：透气性能好，有助室内空气流通。并且小孔可按要求排列成所需的图案。具有很强的展示效果。

7】基本膜：是软膜天花中较原始的一种类型，价格最低。表面类同普通油漆效果。

软膜天花热合机,软膜天花高频热合机设备参数：

高周出力4KW 5KW

电源入力 6 KVA 6.5 KVA

电源电压 380V/50HZ

振荡周率 40.68OR27.12HZ

振荡管 E3062E 8T85RB

整流器 矽二极管 Silicon Rectifier

火花防止 高敏度控制盘 Highly Sensitive Sparklet Preventor

定盘尺寸 350*700mm 350*700mm

活动距离 55mm 55mm

加压方式 脚踏 脚踏

赛典高频电子设备有限公司，热烈欢迎有需要客户来电咨询、洽谈。

总经理电话：15152255128--13961848933 吕经理 QQ:820112151 微信号：13961848933

销售部电话：15251444196 孙经理 QQ:1289215627

公司传真号：0510-83781412

公司网址：<http://www.cnhanjieji.cn>

<http://hanjieji168.cn.alibaba.com>

<http://www.cnhanj.com>

地址：常州市武进区鸣凰镇沟南工业园沟南路10号