

# 热缩10KV电缆热缩接头,电缆附件

产品名称	热缩10KV电缆热缩接头,电缆附件
公司名称	乐清市益展电气有限公司
价格	35.00/套
规格参数	品牌:益展 型号:SY 材质:聚乙烯
公司地址	浙江省乐清市北白象万家工业区
联系电话	0577-61732562 13373850780

## 产品详情

热缩10KV/3.2电缆热缩接头,电缆附件70-120mm ,

益展电气专业生产各种铜接线端子,铜鼻子,双孔铜鼻子,铜铝过渡线鼻子,SC窥口线鼻子,双孔铜铝鼻子,冷热缩电缆附件,穿刺线夹,堵油铜鼻子,冷压端子,C45插针,OT开口鼻子,管型冷压端头,铜铝线夹,绝缘穿刺线夹,接线端子,接插件,压线帽,等各系列配线器材。厂家直销,价格优,质量高。欢迎与各界人士合作。

热缩电缆附件俗称热缩电缆头,广泛用于35KV及以下电压等级的交联电缆或油浸电缆的中间连接和终端上。与传统电缆附件相比具有体积小、重量轻、安全可靠、安装方便等特点。产品符合GB11033标准,长期使用温度范围为-55 ~ 105 ,老化寿命长达20年,径向收缩率 50%,纵向收缩率<5%,收缩温度为110 ~ 140。所用材料一般为以聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯(EVA)及乙丙橡胶等多种材料组分的共混物组成。

该类产品主要采用应力管处理电应力集中问题。亦即采用参数控制法缓解电场应力集中。

主要优点是轻便、安装容易、性能尚好。价格便宜。

应力管是一种体积电阻率适中(10<sup>10</sup>-10<sup>12</sup> Ω·cm),介电常数较大(20--25)的特殊电性参数的热收缩管,利用电气参数强迫电缆绝缘屏蔽断口处的应力疏散成沿应力管较均匀的分布。这一技术只能用于35kV及以下电缆附件中。因为电压等级高时应力管将发热而不能工作。

其使用中关键技术问题是:

要保证应力管的电性参数必须达到上述标准规定值方能可\*工作。

另外要注意用硅脂填充电缆绝缘半导体层断口出的气隙以排除气体，达到减小局部放电的目的。

交联电缆因内应力处理不良时在运行中会发生较大收缩，因而在安装附件时注意应力管与绝缘屏蔽搭盖不少于20mm，以防收缩时应力管与绝缘屏蔽脱离。

热收缩附件因弹性较小，运行中热胀冷缩时可能使界面产生气隙，因此密封技术很重要，以防止潮气浸入。

序号 品名 规格型号 适合电缆截面积（平方毫米）

1kV交联二芯终端

YZ-SY-1 / 2.0 10-16

YZ-SY-1 / 2.1 25-50

YZ-SY-1 / 2.2 70-120

YZ-SY-1 / 2.3 150-240

YZ-SY-1 / 2.4 300-500

1kV交联三芯终端

YZ-SY-1 / 3.0 10-16

YZ-SY-1 / 3.1 25-50

YZ-SY-1 / 3.2 70-120

YZ-SY-1 / 3.3 150-240

YZ-SY-1 / 3.4 300-500

1kV交联四芯终端

YZ-SY-1 / 4.0 10-16

YZ-SY-1 / 4.1 25-50

YZ-SY-1 / 4.2 70-120

YZ-SY-1 / 4.3 150-240

YZ-SY-1 / 4.4 300-500

### 1kV交联五芯终端

YZ-SY-1 / 5.0 10-16

YZ-SY-1 / 5.1 25-50

YZ-SY-1 / 5.2 70-120

YZ-SY-1 / 5.3 150-240

YZ-SY-1 / 5.4 300-500

### 1kVz中间交联二芯接头

YZ-JSY-1 / 2.0 10-16

YZ-JSY-1 / 2.1 25-50

YZ-JSY-1 / 2.2 70-120

YZ-JSY-1 / 2.3 150-240

YZ-JSY-1 / 2.4 300-500

### 1kV中间交联三芯接头

YZ-JSY-1 / 3.0 10-16

YZ-JSY-1 / 3.1 25-50

YZ-JSY-1 / 3.2 70-120

YZ-JSY-1 / 3.3 150-240

YZ-JSY-1 / 3.4 300-500

### 1kV中间交联四芯接头

YZ-JSY-1 / 4.0 10-16

YZ-JSY-1 / 4.1 25-50

YZ-JSY-1 / 4.2 70-120

YZ-JSY-1 / 4.3 150-240

YZ-JSY-1 / 4.4 300-500

### 1kV中间交联五芯接头

YZ-JSY-1 / 5.0 10-16

YZ-JSY-1 / 5.1 25-50

YZ-JSY-1 / 5.2 70-120

YZ-JSY-1 / 5.3 150-240

YZ-JSY-1 / 5.4 300-500

### 10KV单芯户内终端

YZ-NSY-10/1.1 25-50mm<sup>2</sup>

YZ-NSY-10/1.2 70-120mm<sup>2</sup>

YZ-NSY-10/1.3 150-240mm<sup>2</sup>

YZ-NSY-10/1.4 300-400mm<sup>2</sup>

### 10KV 单芯户外终端

YZ-WSY-10/1.1 25-50mm<sup>2</sup>

YZ-WSY-10/1.2 70-120mm<sup>2</sup>

YZ-WSY-10/1.3 150-240mm<sup>2</sup>

YZ-WSY-10/1.4 300-400mm<sup>2</sup>

### 10KV 单芯中直接头

YZ-JSY-10/1.1 25-50mm<sup>2</sup>

YZ-JSY-10/1.2 70-120mm<sup>2</sup>

YZ-JSY-10/1.3 150-240mm<sup>2</sup>

YZ-JSY-10/1.4 300-400mm<sup>2</sup>

10KV 三芯户内终端

YZ-NSY-10/3.1 25-50mm<sup>2</sup>

YZ-NSY-10/3.2 70-120mm<sup>2</sup>

YZ-NSY-10/3.3 150-240mm<sup>2</sup>

YZ-NSY-10/3.4 300-400mm<sup>2</sup>

10KV 三芯户外终端

YZ-WSY-10/3.1 25-50mm<sup>2</sup>

YZ-WSY-10/3.2 70-120mm<sup>2</sup>

YZ-WSY-10/3.3 150-240mm<sup>2</sup>

YZ-WSY-10/3.4 300-400mm<sup>2</sup>

10KV 三芯中间接头

YZ-JSY-10/3.1 25-50mm<sup>2</sup>

YZ-JSY-10/3.2 70-120mm<sup>2</sup>

YZ-JSY-10/3.3 150-240mm<sup>2</sup>

YZ-JSY-10/3.4 300-400mm<sup>2</sup>

乐清市益展电气有限公司

地址:浙江省乐清市北白象万家工业区