

东风后双桥拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车介绍

产品名称	东风后双桥拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车介绍
公司名称	湖北新中绿专用汽车有限公司工程车分公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:后双桥
公司地址	湖北随州两水工业区8号
联系电话	18372209025

产品详情

湖北新中绿专用汽车有限公司工程车分公司

是国家质量最优环卫类专用汽车生产制造基地之一，改装各种型号垃圾车。其中拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车，勾臂垃圾车品牌分类：长安拉臂式垃圾车、福田拉臂式垃圾车、东风拉臂式垃圾车、一汽解放拉臂式垃圾车、五十铃拉臂式垃圾车，重汽拉臂式垃圾车等等。

性能简介：拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车，勾臂垃圾车是在载货汽车底盘的基础上加装垃圾箱、拉臂系列、倾卸机构等专用装置改装而成。该车采用高新设计可伸缩的钩臂，实现车厢的二次吊装，并使机构最为省力。结构简单，操作稳定方便，装卸效率高，机械化程度高，节省人力。一车可带多个大厢，在装卸的运输过程中可有效地避免二次污染。改装部分与原车底盘为可分离式，维修方便且保持了原车的机动性及行驶性能。该车广泛适用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、垃圾多而集中的居民区。用户可自带底盘来我公司加工（由本公司提供改装合格证）

下

面我们专门介绍一

下，湖北新中绿专用汽车有限公司工

程车分公司生产的东风后双桥拉臂式垃圾车

，车厢可卸式垃圾车，勾臂垃圾车，底盘选用东风后双桥系列包含：东风天龙、东风特商、东风1208等，拉臂上装选用自主知识产权，自主品牌ovo(欧威沃)20-25t伸缩套臂,国产知名品牌液压双缸（缸径160）
、四联电气控制多路阀、国产高压泵，标配滚筒后支腿，遥控+手动操作，预留垃圾箱液压快接头接口，配20-25立方散装多功能散装垃圾箱垃圾箱（液压翼展上盖、液压锁紧密封后门）或12-18立方联体压缩式垃圾箱（移动垃圾站）。

东风后双桥拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车，勾臂垃圾车

产品外观图片

东风后双桥拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车，勾臂垃圾车

后支腿 打开状态

后支腿 收起状态

遥控器

手动操作阀

东风后双桥拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车，勾臂垃圾车

底盘及拉臂参数（免征购置税）

底盘型号

df11250a11、eq1258vfj1、

eq5251gyykj

发动机型号

isde245 40 yc6a240_40

isde210 40

燃油类型及排放阶段	柴油，国iv
发动机功率 (kw)	180
勾臂架型号：	ovo25-5450(25t)
最高车速(km/h)	90
轴 距mm	4350+1300
整车长 (mm)	8300
整车宽 (mm)	2500
整车高 (mm)	325
总质量 (kg)	25000
整备质量 (kg)	13205
额定载质量 (kg)	11600
钢板弹簧数	8/9
轮胎规格	11.00r20
接近角/离去角(°)	20/10
勾臂架举升能力 (kg)	20-25t
钩心高度 (mm)：	1570
导入宽度	1067

钩厢时间 (s)	60
车厢举升时间 (s)	60
车厢降落时间 (s)	60
车厢最大举升角 (°)	51
适配箱体长度mm	4800-6200

东风后双桥拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车，勾臂垃圾车

产品介绍:

拉臂式垃圾车可一车配置多个垃圾箱，转运效率高，环境污染少，是城市环卫发展趋势，是国家大力推广的先进产品。

底盘采用东风df11250a11 或eq1258vfj1 或eq5251gyykj 后八轮拉臂专用底盘。

驾驶室为全浮式液压减震，气囊座椅，驾乘舒适；发动机为康明斯245 or 270 ps，油耗低、动力强劲；变速箱为法士特大八档，故障少、性能优良；前后桥为东风德纳加强型，速度快、承载力强。

拉臂上装系我公司结合运用国内外先进技术倾力打造拥有自主知识产权、自主品牌（欧威沃ovo）的领先产品，具有以下优特点：

1.控制系统：遥控+手动操作，快捷安全、专有技术、行业领先；

2.液压系统：油缸、泵、阀系我公司特殊设计，国内知名工厂生产，匹配合理、性价比高；关键部位采用进口密封件，性能稳定、质量可靠；

3.安全保护：（1）主油缸特设内置双向卸荷阀，行程末端有效降低系统压力，保护整个液压系统及拉臂经久耐用；（2）升降系统配置平衡装置，空载或重载均可匀速运动，避免强烈冲击造成车辆或设备损坏；（3）液压系统及各分支油路均设置双向过载保护，根据各运动部位实际工作状况调整设置额定压力，有效避免系统超载或使用不当造成车辆非正常损坏；（4）液压系统均设置油路防爆锁止装置，防止因油管爆裂出现安全隐患，保证人员及车辆安全；（5）拉臂上装均设置液压和机械箱体锁紧装置，正确使用确保运输安全。

4.互锁保护：各动作关联互锁保护，防止误操作引起液压或机械故障，消除安全隐患，延长车辆使用寿命；

5.拉臂结构件系采用高强度钢制造，局部特殊处理，承载力强、不易变形。

6.拉臂上装均经抛光除锈处理，多道工序上漆，确保外观及色泽符合要求；拉臂上装总成均经过专用台架试验及重负荷负载试验，确保品质！

东风后双桥拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车，勾臂垃圾车

工作流程图

东风后双桥拉臂式垃圾车

，车厢可卸式垃圾车，勾臂垃圾车

配20-25方多功能散装垃圾箱（液压翼展上盖，上盖可收起侧放，使顶部完全打开，以便挖机直接将垃圾倒入垃圾箱内；液压锁紧密封后门，以便在运输垃圾的过程中污水不会渗漏弄脏城市道路）

配12-18方联体压缩式垃圾箱

（移动垃圾站）

湖北新中绿专用汽车有限公司工程车分公司销售部联系方式

联系人：曾经理

qq：

3352376597

邮箱：3352376597@qq.com

公司网址：

www.xzlgcc.com

传真：0722--3333168

公司地址：湖北省随州市曾都区两水工业园8号

感谢大家对东风拉臂式垃圾车，车厢可卸式垃圾车，勾臂垃圾车，欧威沃(ovo)拉臂的了解、信任与推广！